



1

Professional



Geachte Relatie ,

In de jaren 60 van vorige eeuw is Cools – schrikdraad als één der eersten het schrikgebeuren voor de **Professionele gebruiker** gestart . De roots zijn terug te vinden bij de familie Cools uit Brugge , hiervan de gekende naam . Sinds midden jaren 2000 is onze onderneming dermate gegroeid dat wij zijn overgaan in de huidige vennootschap **KOOLS bv** .

Eind 2019 namen wij de activiteiten van Fenwir bv , het vroegere Jean Pierre Feys uit Komen , over. Hiermede zijn wij exclusief invoerder voor de BENELUX voor het Franse merk **CHAPRON Leménagèr** , het complete schrikdraadassortiment van Europees fabricaat.

Midden 2021 hebben wij de volledige activiteiten in de agrarische sector alsook de productiecapaciteit en machinepark hiervoor van Eurocloture uit Peruwelz (het voormalige **Champion Watching**) aan Kools bv kunnen toevoegen .

Heden kunnen wij u dan ook met deze catalogus een overzicht aanbieden van ons uitgebreid gamma.

Wij gaan dus door met u de beste service en prijzen aan te bieden.

Cher Relation,

Dans les années 60 du siècle passé, la société Cools – schrikdraad à débuté comme un des tout premiers dans la distribution professionnelle de la clôture électrique. Depuis mi les années 2000 , la croissance était telle qu'on à crée **KOOLS sprl**.

Fin 2019, nous avons repris les activités de Fenwir sprl, ancien maison Jean Pierre Feys de Cominnes , tel que nous deviendrons importateur exclusif pour le Benelux de la marque Française **CHAPRON Leménagèr** , l'assortiment complèt de la clôture électrique , fabrication Européenne.

Mi 2021 nous avons repris les activités agricoles , c'est à dire , la production et machines de Eurocloture de Peruwelz , ancien maison **Champion Watching**.

Maintenant nous pouvons par l'intermédiaire de ce catalogue , vous présenter notre gamme complète.

On continu de vous offrir les meilleurs services et prix concurrentielles.

Kools bv/sprl

Dec. 2022

Introductie / Introduction	1
Inhoudstabel / Sommaire	2
Gamma / Gamme Cools schrikdraad (Kools bv/sprl)	
○ Schriktoestellen / Electrificateurs + acc.	3
○ Koorden / Cordes	22
○ Linten / Rubans	27
○ Metaaldraad / Fil acier	29
○ Netten / Fillets	31
○ Isolatoren Houtpaal / IsolateursPoteau Bois	32
○ Isolatoren Metaalpaal / Isolateurs poteau Fer	43
○ Isolatoren betonpaal / Isolateurs poteau beton	45
○ Universeel Isolatoren / Isolateurs Universel	47
○ Buisisolatoren / Isolateurs sur tubes	50
○ Piketten (& aardpennen) / Piquets (& terre)	51
○ Poortgrepen / Poignées	56
○ Haspels / enrrouleurs	60
○ Spanners / Tendeurs	62
○ Hoogspanningskabel / Cable Haute Tension	64
○ Testers / Testeurs	65
○ Accessoires	67
○ Gereedschappen afsluiting/ outillage pour clôture	72
○ Scheermachines / Tendeuses	74
○ Pet safe	76
○ Drinkbakken / abreuvoirs	77
○ Wasser kobold Pompen / Pompes	79
○ Landbouw / agriculture	81
○ Algemene verkoopsvoorwaarden	86

Alle afbeeldingen in deze catalogus zijn louter informatief en niet bindend.
Toutes images dans cette catalogue sont purement informatives et non contractuelles.

SCHRIKTOESTELLEN - APPAREILS DE CLÔTURES

240V mono

BUFFALO F15



Ref : 28 000 043

btw/tva i : €

230 V lichtnetapparaat met UBI-technologie (ultra lage impedantie) die intelligentie en kracht in alle veiligheid combineert. Dit product voldoet aan de A12-norm (EU).

Technische kenmerken:

- Voedingsspanning 230 V 50 Hz
- Verbruik in watt 20 tot 64 W maximaal
- Spanning in volt 15000 V
- Opgenomen Energie 30 joules
- Uitgaande Energie 15 joules
- Visuele monitoring
- Automatische compensatie van verliezen
- Overspanningsbeveiliging tot 260 Volt
- Afmetingen 290 x 170 x 295 mm
- Gewicht 5,4 Kg
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Technische gegevens:

B-geavanceerd systeem: dubbele transformator die een maximale spanning van 15000 V en 3500 V onder 50 ohm mogelijk maakt. - 15 joules per impuls. - 5 aanpassingsniveaus om lijnverliezen zo nauwkeurig mogelijk te compenseren. - Lager verbruik bij normaal gebruik. - Levert maximaal vermogen in de meest extreme omstandigheden. - Beheerd door microprocessor.

Électrificateur sur secteur 230 V à technologie UBI (ultra basse impédance) qui allie l'intelligence et la puissance en toute sécurité. Ce produit est conforme à la norme A12.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation en Volts 230 V 50 Hz
- Consommation en Watts 20 à 64 W maxi
- Tension en Volts 15000 V
- Energie stockée en Joules 30 J
- Energie normalisée en Joules 15 J
- Contrôle visuel de la ligne Oui
- Autocompensateur des pertes Oui
- Protection surtension en Volts Oui
- Dimension 290 x 170 x 295 mm
- Poids 5,4 Kg
- Garantie fabricant 2 ans

Les plus techniques :

- Système b-advanced : double transformateur permettant d'avoir une tension maximale de 15000 V et 3500 V sous 50 ohms. - 15 Joules en une seule impulsion. - 5 niveaux d'adaptation pour compenser au plus juste les pertes en ligne. - Consommation réduite en fonctionnement normal. - Délivre le maximum de sa puissance dans les conditions les plus extrêmes. - Géré par microprocesseur.

BUFFALO F10



Ref : 28 000 044

btw/tva i : €

230 V lichtnetapparaat met UBI-technologie (ultra lage impedantie) die intelligentie en kracht in alle veiligheid combineert. Dit product voldoet aan de A12-norm.

Technische kenmerken:

- Voedingsspanning 230 V 50 Hz
- Verbruik in watt 18 tot 58 W max
- Spanning in volt 12000 V
- Opgenomen Energie 20 joules 20
- Uitgaande Energie 10 joules
- Visuele monitoring
- Automatisch compensatie van verliezen
- Overspanningsbeveiliging tot 260 Volt
- Afmetingen 290 x 170 x 295 mm
- Gewicht 5,2 Kg
- Fabrieksgarantie 2 jaar

levert maximaal vermogen in de meest extreme omstandigheden. - Beheerd door microprocessor.


Électrificateur sur secteur 230 V à technologie UBI (ultra basse impédance) qui allie l'intelligence et la puissance en toute sécurité. Ce produit est conforme à la norme A12.


Caractéristiques techniques :


- Alimentation en Volts 230 V 50 Hz
- Consommation en Watts 18 à 58 W maxi
- Tension en Volts 12000 V
- Energie stockée en Joules 20 J
- Energie normalisée en Joules 10 J
- Contrôle visuel de la ligne Oui
- Autocompensateur des pertes Oui
- Protection surtension en Volts Oui
- Dimension 290 x 170 x 295 mm
- Poids 5,2 Kg
- Garantie fabricant 2 ans




Les plus techniques :

Délivre le maximum de sa puissance dans les conditions les plus extrêmes. - Géré par microprocesseur.

<p>BUFFALO F8</p>  <p>Ref : 28 000 045 btw/tva i : €</p>	<p>230 V lichtnetapparaat met UBI-technologie (ultra lage impedantie) die intelligentie en kracht in alle veiligheid combineert. Dit product voldoet aan de A12-norm.</p> <p>Technische kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voedingsspanning 230 V 50 Hz - Verbruik in watt 15 tot 55 W max. - Spanning in volt 12000 V - Opgenomen Energie 16 Joules - Uitgaande Energie 8 Joules - Visuele monitoring - Automatische compensatie van verliezen: vertragingseffect - Overspanningsbeveiliging tot 260 Volt - Afmetingen 290 x 170 x 295 mm - Gewicht 4,8 kg - Fabrieksgarantie 2 jaar <p>Levert maximaal vermogen in de meest extreme omstandigheden. - Beheerd door microprocessor.</p>	<p>Électrificateur sur secteur 230 V à technologie UBI (ultra basse impédance) qui allie l'intelligence et la puissance en toute sécurité. Ce produit est conforme à la norme A12.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation en Volts 230 V 50 Hz - Consommation en Watts 15 à 55 W maxi - Tension en Volts 12000 V - Energie stockée en Joules 16 J - Energie normalisée en Joules 8 J - Contrôle visuel de la ligne Oui - Autocompensateur des pertes : effet retard - Protection surtension en Volts Oui - Dimension 290 x 170 x 295 mm - Poids 4,8 Kg - Garantie fabricant 2 ans <p>Délivre le maximum de sa puissance dans les conditions les plus extrêmes. - Géré par microprocesseur.</p>
--	--	---

<p>SEC 15000</p>  <p>Ref : 28 000 521 btw/tva i : €</p>	<p>Krachtig schriktoestel op netstroom 230v</p> <p>Omschrijving :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netspanning Volts 230 V 50 Hz - Max. verbruik Watt 15 W - Spanning 15000 V - Opgenomen vermogen 8 J - Uitgaand vermogen 5 J - Theoretische lengte circuit : 270 Kms - LED controle <ul style="list-style-type: none"> - Overspanningsbeveiliging tot 260 V - Afmetingen 270 x 180 x 110 mm - Fabrieksgarantie 2 jaar 	<p>Électrificateur sur secteur 230 V pour clôtures longues.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation en Volts 230 V 50 Hz - Consommation en Watts 15 W - Tension en Volts 15000 V - Energie stockée en Joules 8 J - Energie normalisée en Joules 5 J - Longueur électrifiée en Km : 270 Kms - Contrôle visuel de la ligne Oui - Autocompensateur des pertes : Oui - Protection surtension en Volts Oui : 260 V - Dimension 270 x 180 x 110 mm - Garantie fabricant 2 ans
--	---	---

<p>SEC 10 000 E</p>  <p>Ref : 28 000 651 btw/tva i : €</p>	<p>230 V lichtnetapparaat voor lange afrasteringen.</p> <p>Technische kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voedingsspanning 230 V 50 Hz - Verbruik in watt 12 W - Spanning in volt 13500 V - Opgenomen Energie 5 joules - Uitgaand vermogen 4,5 joules - Theoretische lengte in km: 200 km - Controle door indicatielampje. <ul style="list-style-type: none"> - Overspanningsbeveiliging tot 260 V - Afmetingen 270 x 180 x 110 mm - Fabrieksgarantie 2 jaar 	<p>Électrificateur sur secteur 230 V pour clôtures longues.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation en Volts 230 V 50 Hz - Consommation en Watts 12 W - Tension en Volts 13500 V - Energie stockée en Joules 5 J - Energie normalisée en Joules 4.5 J - Longueur électrifiée en Km : 200 Kms - Fabrikant par voyant. - Autocompensateur des pertes : Oui - Protection surtension en Volts Oui : 260 V - Dimension 270 x 180 x 110 mm - Garantie fabricant 2 ans
--	--	---

<p>SEC 10 000 Graphic</p>  <p>Ref : 28 000 411 Btw/tva i : €</p>	<p>Idem SEC10000E + LED uitlezing</p> <p>230 V lichtnetapparaat voor lange afrasteringen.</p> <p>Technische kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voedingsspanning 230 V 50 Hz - Verbruik in watt 12 W - Spanning in volt 13500 V - Opgenomen Energie 5 joules - Afgegeven Energie 4,5 joules - Theoretische lengte in km: 200 km - Controle door indicatiestrip 6 lampjes. - Overspanningsbeveiliging tot 260 V - Afmetingen 270 x 180 x 110 mm - Fabrieksgarantie 2 jaar 	<p>Idem SEC10000E + indication LED</p> <p>Électrificateur sur secteur 230 V pour clôtures longues.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation en Volts 230 V 50 Hz - Consommation en Watts 12 W - Tension en Volts 13500 V - Energie stockée en Joules 5 J - Energie normalisée en Joules 4.5 J - Longueur électrifiée en Km : 200 Kms - Contrôle par voyant. - Autocompensateur des pertes : Oui - Protection surtension en Volts Oui : 260 V - Dimension 270 x 180 x 110 mm - Garantie fabricant 2 ans
<p>SEC 5 000</p>  <p>Ref : 28 000 021 btw/tva i : €</p>	<p>230 V lichtnetapparaat voor middelgrote afrasteringen.</p> <p>Technische kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voedingsspanning 230 V 50 Hz - Verbruik in watt 7 W - Spanning in volt 11000 V - Opgenomen Energie 3 joules - Afgegeven Energie 2,2 joules - Theoretische lengte in km: 70 km - Indicatie lampje bij impuls - Overspanningsbeveiliging tot 260 Volt - Afmetingen 270 x 180 x 110 mm - Fabrieksgarantie 2 jaar 	<p>Électrificateur sur secteur 230 V pour clôtures moyennes.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation en Volts 230 V 50 Hz - Consommation en Watts 7 W - Tension en Volts 11000 V - Energie stockée en Joules 3 J - Energie normalisée en Joules 2.2 J - Longueur électrifiée en Km : 70 Kms - Contrôle visuel de la ligne - Autocompensateur des pertes : Oui - Protection surtension en Volts Oui : 260 V - Dimension 270 x 180 x 110 mm - Garantie fabricant 2 ans
<p>SEC 3 000</p>  <p>Ref : 28 000 621 btw/tva i : €</p>	<p>230 V lichtnetapparaat voor middelgrote afrasteringen.</p> <p>Technische kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voedingsspanning 230 V 50 Hz - Verbruik in watt 5 W - Spanning in volt 8500 V - Opgenomen Energie 2,2 Joules - Afgegeven Energie 1,8 Joules - Geëlektrificeerde lengte in km: 20 km - Indicatie lampje bij impuls - Overspanningsbeveiliging tot 260 V - Afmetingen 270 x 180 x 110 mm - Fabrieksgarantie 2 jaar 	<p>Électrificateur sur secteur 230 V pour clôtures moyennes.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation en Volts 230 V 50 Hz - Consommation en Watts 5 W - Tension en Volts 8500 V - Energie stockée en Joules 2.2 J - Energie normalisée en Joules 1.8 J - Longueur électrifiée en Km : 20 Kms - Autocompensateur des pertes : Oui - Protection surtension en Volts Oui : 260 V - Dimensions 270 x 180 x 110 mm - Garantie fabricant 2 ans

SEC 1500 E



Ref : 28 000 151
btw/tva i : €

230 V lichtnetapparaat voor korte afrasteringen.

Technische kenmerken:

- Voedingsspanning 230 V 50 Hz
- Verbruik in watt 4 W
- Spanning in volt 7000 V
- Opgenomen energie : 1,6 J
- Afgegeven energie 1,3 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 18 km
- Indicatie lampje bij impuls
- Overspanningsbeveiliging tot 260 V
- Afmetingen 180 x 130 x 90 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Électrificateur sur secteur 230 V pour clôtures courtes.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation en Volts 230 V 50 Hz
- Consommation en Watts 4 W
- Tension en Volts 7000 V
- Energie stockée en Joules 1.6 J
- Energie normalisée en Joules 1.3 J
- Longueur électrifiée en Km : 18 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- Autocompensateur des pertes : Oui
- Protection surtension 260 V
- Dimension 180 x 130 x 90 mm
- Garantie fabricant 2 ans

EASYCLOT



Ref : 28 000 641
btw/tva i : €

230 V lichtnetapparaat voor korte afrasteringen.

Technische kenmerken:

- Voedingsspanning 230 V 50 Hz
- Verbruik in watt 2.5 W
- Spanning in volt 7200 V
- Opgenomen energie : 1 J
- Afgegeven energie : 1,3 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 8 km
- Overspanningsbeveiliging tot 260 V
- Afmetingen 225 x 80 x 50 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Électrificateur sur secteur 230 V pour clôtures courtes.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation en Volts 230 V 50 Hz
- Consommation en Watts 2.5 W
- Tension en Volts 7200 V
- Energie stockée en Joules 1 J
- Energie normalisée en Joules 1.3 J
- Longueur électrifiée en Km : 8 Kms
- Protection surtension 260 V
- Dimension 225 x 80 x 50 mm
- Garantie fabricant 2 ans

IP MONITOR



Ref : 10 000 008
btw/tva i : €

Monitoring van uw elektrische afrastering.

Werkt met elk schriktoestel op 230V mono.

Maakt gebruik van WIFI.

Aan en uitschakelen schriktoestel kan van op afstand.

Geeft info in real time over uw elektrische afrastering via sms.

Werkt via Android of IOS.

- Contrôle la clôture à distance.

- Compatible avec tous les électrificateurs 230V du marché.



- Sans abonnement supplémentaire : se connecte sur le WIFI.

- Fonction marche / arrêt à distance.

- Informe sur le fonctionnement de la clôture en temps réel par sms.

- Gestion grâce à une appli compatible Android ou IOS

Hybride SCHRIKTOESTELLEN - APPAREILS DE CLÔTURES Hybride 12 V - 240V mono

<p>HYBRIDE H32</p>  <p>Ref : 28 000 611 btw/tva i : €</p>	<p>Multifunctioneel apparaat voor 12 & 230 V voeding.</p> <p>Technische kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voeding 12 V DC of 230 V 50 Hz - "Hybride" systeem - Verbruik 150 mA / 2 W - Spanning in volt 15000 V - Opgenomen energie 3,2 J - Geëlektrificeerde lengte in km: 100 km - Impulsindicatie met lampje - Overspanningsbeveiliging tot 260 V - Afmetingen 270 x 180 x 110 mm - Fabrieksgarantie 2 jaar <p>Geleverd zonder batterij.</p>	<p>Électrificateur polyvalent à alimentation mixte 12 & 230 V.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation en Volts 12 V DC ou 230 V 50 Hz - système "Hybrid" - Consommation 150 mA / 2 W - Tension en Volts 15000 V - Energie stockée en Joules 3.2 J - Longueur électrifiée en Km : 100 Kms - Contrôle visuel de la ligne - Autocompensateur des pertes : Oui - Protection surtension en Volts 260 V - Dimension 270 x 180 x 110 mm - Garantie fabricant 2 ans <p>Batterie non inclus.</p>
<p>MASTER H32/230</p>  <p>Ref : 28 000 603 btw/tva i : €</p>	<p>Multifunctioneel Master apparaat met gemengde 12 & 230 V voeding.</p> <p>Technische kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voeding 12 V DC of 230 V 50 Hz - "Hybride" systeem - Verbruik 80 mA - Spanning in volt 11000 V - Opgenomen energie 2,3 J - Geëlektrificeerde lengte in km: 22 km - Impulsindicatie met lampje - Overspanningsbeveiliging tot 260 V - Afmetingen 360 x 230 x 360 mm - Fabrieksgarantie 2 jaar <p>Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel (tegen meerprijs leverbaar , zie verder)</p>	<p>Électrificateur polyvalent MASTER à alimentation mixte 12 & 230 V.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation en Volts 12 V DC ou 230 V 50 Hz - système "Hybrid" - Consommation 80 mA - Tension en Volts 11000 V - Energie stockée en Joules 2.3 J - Longueur électrifiée en Km : 22 Kms - Contrôle visuel de la ligne - Autocompensateur des pertes : Oui - Protection surtension en Volts 260 V - Dimension 360 x 230 x 360 mm - Garantie fabricant 2 ans <p>Livré sans batterie ni panneau solaire (livrable contre plus value , voir suite)</p>

Batterij SCHRIKTOESTELLEN - APPAREILS DE
CLÔTURES op/sur batterie 9 en/et 12 V

NIEUW / NOUVEAU

MASTER XTREM



Ref : 28 000 980
btw/tva i : €



Superkrachtig Batterij aangedreven draagbaar schrikdraadapparaat.

Technische kenmerken:

- Batterijvoeding 12 V 80 Ah
- Verbruik 240 à 480 mA
- Spanning in Volt 12500 V
- Opgenomen vermogen 6,0 J
- Theoretisch lengte schrikgeleider : 200 km
- Visuele inspectie met lampje
- vermogensterkte traploos instelbaar
- Geavanceerd systeem
- afmeting 380 x 230 x 390 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel 50 w (tegen meerprijs leverbaar)

Ref : 28 000 982
(Master Xtrem + zonnepaneel 50 w)

Électrificateur de clôture **Super performante** portable à alimentation par accumulateur.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation accumulateur 12 V 80 Ah
- Consommation 240 à 480 mA
- Tension en Volts 12500 V
- Energie maxi par impulsion en Joules 6.0
- Longueur max. théorique électrifiée en Km : 200 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- puissances réglable par potentiomètre
- Système ADVANCED
- Autocompensateur des pertes
- Dimension du boîtier 380 x 230 x 390 mm
- Garantie fabricant 2 ans

Livré sans batterie ni panneau solaire 20 w (livrable contre plus value)

Ref : 28 000 982
(Master Xtrem + panneau solaire 50 w)

MASTER 50.2



Batterij aangedreven draagbare schrikdraadapparaat.

Technische kenmerken:

- Batterijvoeding 12 V 80 Ah
- Verbruik 300 mA
- Spanning in Volt 10000 V
- Maximale energie per puls in joules 4,5 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 65 km
- Visuele inspectie met lampje
- 2 vermogensterktes
- Geavanceerd systeem
- afmeting 360 x 230 x 360 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel
20 w (tegen meerprijs leverbaar , zie verder)

Électrificateur de clôture portable à alimentation par accumulateur.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation accumulateur 12 V 80 Ah
- Consommation 300 mA
- Tension en Volts 10000 V
- Energie maxi par impulsion en Joules 4.5
- Longueur électrifiée en Km : 65 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- 2 puissances
- Système ADVANCED
- Autocompensateur des pertes
- Dimension du boîtier 360 x 230 x 360 mm
- Garantie fabricant 2 ans

Livré sans batterie ni panneau solaire 20 w
(livrable contre plus value , voir suite)

Ref : 28 000 631

btw/tva i : €



MASTER 40.2



Ref : 28 000 441
btw/tva i : €



Batterij aangedreven draagbare schrikdraadapparaat.
Technische kenmerken:
- Batterijvoeding 12 V 80 Ah
- Verbruik 150 mA
- Spanning in Volt 15000 V
- Maximale energie per puls in joules 3 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 40 km
- Visuele inspectie met lampje
- 2 vermogensterktes
- Geavanceerd systeem
- afmeting 360 x 230 x 360 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel
10 w (tegen meerprijs leverbaar , zie verder)

Électrificateur de clôture portable à alimentation par accumulateur.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation accumulateur 12 V 80 Ah
- Consommation 150 mA
- Tension en Volts 15000 V
- Energie maxi par impulsion en Joules 3
- Longueur électrifiée en Km : 40 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- 2 puissances
- Système ADVANCED
- Autocompensateur des pertes
- Dimension du boîtier 360 x 230 x 360 mm
- Garantie fabricant 2 ans

Livré sans batterie ni panneau solaire 10 w
(livrable contre plus value , voir suite)

MASTER 30.2



Ref : 28 000 431
btw/tva i : €



Batterij aangedreven draagbare schrikdraadapparaat.
Technische kenmerken:
- Batterijvoeding 12 V 45 - 80 Ah
- Verbruik 80 mA
- Spanning in Volt 15000 V
- Maximale energie per puls in joules 2,5 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 25 km
- Visuele inspectie met lampje
- 2 vermogensterktes
- Geavanceerd systeem
- afmeting 360 x 230 x 360 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel
10 w (tegen meerprijs leverbaar , zie verder)

Électrificateur de clôture portable à alimentation par accumulateur.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation accumulateur 12 V 45 - 80 Ah
- Consommation 80 mA
- Tension en Volts 15000 V
- Energie maxi par impulsion en Joules 2.5
- Longueur électrifiée en Km : 25 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- 2 puissances
- Système ADVANCED
- Autocompensateur des pertes
- Dimension du boîtier 360 x 230 x 360 mm
- Garantie fabricant 2 ans

Livré sans batterie ni panneau solaire 10 w
(livrable contre plus value , voir suite)

MASTER 12.2 12V / 9V



Ref : 28 000 451
btw/tva i : €



Batterij aangedreven draagbare schrikdraadapparaat.

Technische kenmerken:

- Batterijvoeding 12 V 45 - 80 Ah of 9 V
- Verbruik 30 - 50 mA
- Spanning in Volt 8200 V
- Maximale energie per puls in joules 1,9 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 15 km
- Visuele inspectie met lampje
- 2 vermogensterktes
- Geavanceerd systeem
- afmeting 360 x 230 x 360 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel
10 w (tegen meerprijs leverbaar , zie verder)

Électrificateur de clôture portable à alimentation par accumulateur.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation accumulateur 12 V 45 - 80 Ah ou 9 V
- Consommation 30 - 50 mA
- Tension en Volts 8200 V
- Energie maxi par impulsion en Joules 1.9
- Longueur électrifiée en Km : 15 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- 2 puissances
- Système ADVANCED
- Autocompensateur des pertes
- Dimension du boîtier 360 x 230 x 360 mm
- Garantie fabricant 2 ans

Livré sans batterie ni panneau solaire 10 w
(livrable contre plus value , voir suite)

BERGER 40



Ref : 28 000 241

btw/tva i : €



Batterij aangedreven draagbare schrikdraadapparaat.
Technische eigenschappen :
- Gegalvaniseerde stalen behuizing -
Batterijvoeding
12 V 45 - 80 Ah
- Verbruik 150 mA
- Spanning in Volt 15000 V
- Maximale energie per puls in joules 3 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 40 km
- Visuele inspectie met lampje
- 2 vermogensterktes
- Geavanceerd systeem
- Afmetingen 390 x 230 x 280 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel
10 w (tegen meerprijs leverbaar , zie verder)

Électrificateur de clôture portable à
alimentation par accumulateur.
Caractéristiques techniques :
- Boitier en acier galvanisé
- Alimentation accumulateur 12 V 45 - 80
Ah
- Consommation 150 mA
- Tension en Volts 15000 V
- Energie max par impulsion en Joules 3 J
- Longueur électrifiée en Km : 40 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- 2 puissances
- Système ADVANCED
- Autocompensateur des pertes
- Dimension du boitier 390 x 230 x 280 mm
- Dimension intérieure coffre batterie 270
x 185 x 230 mm
- Garantie fabricant 2 ans
- Livré sans accumulateur

Livré sans batterie ni panneau solaire 10 w
(livrable contre plus value , voir suite)

BERGER 30



Ref : 28 000 211

btw/tva i : €



Batterij aangedreven draagbare schrikdraadapparaat.
Technische eigenschappen :
- Gegalvaniseerde stalen behuizing -
Batterijvoeding
12 V 45 - 80 Ah
- Verbruik 80 mA
- Spanning in Volt 15000 V
- Maximale energie per puls in joules 2,5 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 25 km
- Visuele inspectie met lampje
- 2 vermogensterktes
- Geavanceerd systeem
- Afmetingen 390 x 230 x 280 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel
10 w (tegen meerprijs leverbaar , zie verder)

Électrificateur de clôture portable à
alimentation par accumulateur.
Caractéristiques techniques :
- Boitier en acier galvanisé
- Alimentation accumulateur 12 V 45 - 80
Ah
- Consommation 80 mA
- Tension en Volts 15000 V
- Energie max par impulsion en Joules 2.5 J
- Longueur électrifiée en Km : 25 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- 2 puissances
- Système ADVANCED
- Autocompensateur des pertes
- Dimension du boitier 390 x 230 x 280 mm
- Dimension intérieure coffre batterie 270
x 185 x 230 mm
- Garantie fabricant 2 ans
- Livré sans accumulateur

Livré sans batterie ni panneau solaire 10 w
(livrable contre plus value , voir suite)

BERGER 12 12V / 9V



Ref : 28 000 051

btw/tva i : €



Batterij aangedreven draagbare schrikdraadapparaat.
Technische eigenschappen :
- Gegalvaniseerde stalen behuizing
- Voeding 12 V 45 - 80 Ah accu en 9 V batterij
- Verbruik 80 mA
- Spanning in Volt 15000 V
- Maximale energie per puls in joule 1,9 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 15 km
- Visuele inspectie met lampje
- 2 vermogensterktes
- Afmeting 390 x 230 x 280 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar

Geleverd zonder Batterij noch zonnepaneel 10 w (tegen meerprijs leverbaar , zie verder)

Électrificateur de clôture portable à alimentation par accumulateur.
Caractéristiques techniques :
- Boitier en acier galvanisé
- Alimentation accumulateur 12 V 45 - 80 Ah et pile 9 V
- Consommation 80 mA
- Tension en Volts 15000 V
- Energie maxi par impulsion en Joules 1.9 J
- Longueur électrifiée en Km : 15 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- 2 puissances
- Autocompensateur des pertes
- Dimension 390 x 230 x 280 mm
- Dimension intérieure coffre batterie 270 x 185 x 230 mm
- Garantie fabricant 3 ans - livré sans accumulateur

Livré sans batterie ni panneau solaire 10 w (livrable contre plus value , voir suite)

OCEAN 9.2 9V / 12V



Ref : 28 000 201

btw/tva i : €

Versie 2.
Technische eigenschappen :
- Nieuw ontwerp
- Voeding 9 V bat. of 12 V 12 Ah loodgel-accu
- Verbruik 45 mA
- Spanning in volt 11500 V
- Maximale energie per puls in joule 0,8 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 25 km
- Visuele inspectie met lampje
- Afmeting kast 245 x 200 x 260 mm
- Binnenmaat accubak 213 x 125 x 180 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar
- Geleverd zonder accu

Électrificateur de clôture portable à alimentation par pile 9 V.
Version 2.
Caractéristiques techniques :
- Nouveau design
- Alimentation pile 9 V ou accumulateur 12 V 12 Ah plomb gel
- Consommation 45 mA
- Tension en Volts 11500 V
- Energie maxi par impulsion 0.8 J
- Longueur électrifiée en Km : 25 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- Autocompensateur des pertes
- Dimension 245 x 200 x 260 mm
- Dimension intérieure coffre batterie 213 x 125 x 180 mm
- Garantie fabricant 2 ans
- Livré sans pile

SILVER 2 9V / 12V



Ref : 28 000 221

btw/tva i : €

Draagbaar schrikdraadapparaat gevoed door 9 V batterij en 12 V 12 Ah accu.

Versie 2.

Technische eigenschappen :

- Nieuw ontwerp
- 9 V batterijvoeding of 12 V 12 Ah accu
- Verbruik 35 mA
- Spanning in Volt 11000 V
- Maximale energie per puls in joule 0,4 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 12 km
- Visuele inspectie met lampje
- Afmeting 245 x 200 x 260 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar
- Geleverd zonder accu

Électrificateur de clôture portable à alimentation par pile 9 V et accumulateur 12 V 12 Ah.

Versie 2.

Caractéristiques techniques :

- Nouveau design
- Alimentation pile 9 V ou accumulateur 12 V 12 Ah
- Consommation 35 mA
- Tension en Volts 11000 V
- Energie maxi par impuls en Joules 0.4 J
- Longueur électrifiée en Km : 12 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- Autocompensateur des pertes
- Dimension 245 x 200 x 260 mm
- Dimension coffre batterie 213 x 125 x 180 mm
- Garantie fabricant 2 ans
- Livré sans pile

ECO 9.2 9V / 12V



Ref : 28 000 661

btw/tva i : €

Technische eigenschappen :

- Voeding 9 V batterij of 12 V 12 Ah accu
- Verbruik 30 mA
- Spanning in volt 10000 V
- Maximale energie per puls in joules 0,3 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 10 km
- Visuele inspectie met lampje
- Afmeting 245 x 200 x 260 mm
- Binnenmaat accubak 213 x 125 x 180 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar
- Geleverd zonder accu

Électrificateur de clôture portable à alimentation mixte par pile 9 V et accumulateur 12 V 12 Ah.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation pile 9 V ou accumulateur 12 V 12 Ah
- Consommation 30 mA
- Tension en Volts 10000 V
- Energie maxi par impuls en Joules 0.3 J
- Longueur électrifiée en Km : 10 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- Autocompensateur des pertes
- Dimension du boîtier 245 x 200 x 260 mm
- Dimension intérieure coffre batterie 213 x 125 x 180 mm
- Garantie fabricant 2 ans
- Livré sans pile

NOMADE 12V / 230V



Ref : 28 000 591

btw/tva i : €



Ref. 20 000 132

btw/tva i : €

12 & 230 V aangedreven wandelapparaat.
Technische kenmerken:
- 12 V DC of 230 V 50 Hz voedingsspanning -
"Hybride" systeem
- Verbruik 20 mA
- Spanning in Volt 7800 V
- Energie opgeslagen in joules 0,4 J
- Geëlektrificeerde lengte in km: 4 km
- Visuele controle met lampje
- Afmeting 160 x 130 x 80 mm
- Fabrieksgarantie 2 jaar
- Accu niet inbegrepen

Adapter 12v dc (tegen meerprijs)

Électrificateur de randonnée à
alimentation 12 & 230 V.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation en Volts 12 V DC ou 230 V
50 Hz - système "Hybrid"
- Consommation 20 mA
- Tension en Volts 7800 V
- Energie stockée en Joules 0.4 J
- Longueur électrifiée en Km : 4 Kms
- Contrôle visuel de la ligne
- Dimension du boîtier ABS 160 x 130 x 80
mm
- Garantie fabricant 2 ans
- Accu non inclus

Adapteur 12v dc (contre plus value)

SC25



Ref. 20 000 741

btw/tva i : €

Dit draagbare schrikdraadapparaat, gemaakt
in Frankrijk, bevat een zonnepaneel en een
batterij.
- Voeding: Geïntegreerde 12 V 7 Ah-batterij.
- Verbruik: 35 mA.
- Maximale energie per puls: 0,25 joule.
- Spanning: 6200 Volt.
- Genominaliseerde geëlektrificeerde lengte:
6 km.
- Visuele inspectie met lampje.
- ABS-behuizing.
- Vermogen zonnepaneel: 5 W.
- Gewicht: 5,3 kg.

Fabriqué en France, cet électrificateur
portable intègre son panneau solaire ainsi
qu'une batterie.
- Alimentation : Accu 12 V 7 Ah intégré.
- Consommation : 35 mA.
- Energie maximum par impulsion : 0,25
Joule.
- Tension : 6200 Volts.
- Longueur électrifiée nomralisée : 6 Km.
- Contrôle visuel de la ligne de clôture.
- Système d'autocompensationc des
pertes.
- Boîtier en ABS.
- Puissance du panneau solaire : 5 W.
- Poids : 5,3 Kg.

SC70



Ref. 20 000 861

btw/tva i : €

Dit draagbare schrikdraadapparaat SC70, gemaakt in Frankrijk, bevat een zonnepaneel en een batterij.

- Voeding: Geïntegreerde 12 V 7 Ah-batterij.
- Verbruik: 45 mA.
- Spanning: 10.000 volt.
- Maximale energie per puls: 0,7 joule.
- Genomineerde geëlektrificeerde lengte: 20 km.
- Visuele inspectie met lampje.
- ABS-behuizing.
- Vermogen zonnepaneel: 5 W.
- Gewicht: 5,3 kg.

- Alimentation : Accu 12 V 7 Ah intégré.
- Consommation : 45 mA.
- Tension : 10000 Volts.
- Energie maximum par impulsion : 0.7 Joule.
- Longueur électrifiée nomralisée : 20 Km.
- Contrôle visuel de la ligne de clôture.
- Système d'autocompensation des pertes.
- Boitier en ABS.
- Puissance du panneau solaire : 5 W.
- Poids : 5,3 Kg.

ZONNEPANELEN - PANNEAUX SOLAIRE

ZONNEPANEEL 10W PANNEAU SOLAIRE 10W



Ref. 10 000 262
btw/tva i : €

Vermogen zonnepaneel 10 W met montagebeugel.

- type Monokristal
- Stevig aluminium frame
- Geïntegreerde anti-retour diode
- Afmetingen 382 x 300 mm
- Wordt compleet geleverd met steunen aansluitkabels

Panneau solaire puissance 10 W avec support de fixation.

- Monocristallin
- Cadre en aluminium robuste
- Diode anti retour intégrée
- Dimensions 382 x 300 mm
- Livré complet avec son support et les câbles de connexion

ZONNEPANEEL 20W PANNEAU SOLAIRE 20W



Ref. 10 000 402
btw/tva i : €


Zonnepaneelvermogen 20 W met twee montagebeugels.


- type Monokristal
- Stevig aluminium frame
- Steunen bestaande uit twee statieven
- Geïntegreerde anti-retour diode
- Belastingregeling
- Afmetingen 661 x 300 mm
- Wordt compleet geleverd met aansluitkabels
- steunen tegen meerprijs leverbaar

Spanningsregelaar verplicht tegen overbelasting batterij (zie volgende pagina)

Panneau solaire puissance 20 W avec deux supports de fixation.

- Monocristallin
- Cadre en aluminium robuste
- Supports composés de deux trépieds
- Système de protection
- Régulation de charge
- Dimensions 661 x 300 mm
- Livré complet avec ses supports et les câbles de connexion

<p>ZONNEPANEEL 30W PANNEAU SOLAIRE 30W</p>  <p>Ref. 10 000 512 btw/tva i : €</p>	<p>Vermogen zonnepaneel 30 W met twee bevestigingsbeugels.</p> <ul style="list-style-type: none"> - type Monokristal - Stevig aluminium frame - Steunen bestaande uit twee statieven (tegen meerprijs leverbaar) - Beschermingssysteem - Belastingregeling - Afmetingen 635 x 430 mm - Wordt compleet geleverd met aansluitkabels <p>Spanningsregelaar verplicht tegen overbelasting accu (zie hieronder)</p>	<p>Panneau solaire puissance 30 W avec deux supports de fixation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monocristallin - Cadre en aluminium robuste - Supports composés de deux trépieds - Système de protection - Régulation de charge - Dimensions 635 x 430 mm - Livré complet avec ses supports et les câbles de connexion
--	--	--

<p>SPANNINGS-REGELAAR/ REGULATEUR DE CHARGE</p>  <p>Ref. 10 000382 btw/tva i : €</p>	<p>Laadspanningsregelaar voor zonnepanelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verplicht vanaf 20 W. - Voorkomt overladen en diepe ontlading van de batterij - Gewicht 165 gram - Zekering - Schroefverbinding - Makkelijk te gebruiken 	<p>Régulateur de charge pour panneaux solaires.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligatoire dès 20 W - Evite la surcharge et la décharge profonde de la batterie - Poids 165 Gr - Protection par fusible - Raccordement par vis - Utilisation simple
---	---	---

BATTERIJEN - BATTERIES



ALKALINE 9V – 75 AH

Ref. KO45522

1 stuk/pce

btw/tva i : €

ALKALINE 9V – 130 AH

Ref. 30 000 042

1 stuk/pce

btw/tva i : €

AKALINE 9V – 170 AH

Ref. 30 000 192

1 stuk/pce

btw/tva i : €

ALKALINE 9V – 200 AH

Ref. 30 000 190

1 stuk/pce

btw/tva i : €

ALKALINE 9V – 300 AH

Ref. 30 000 189

1 stuk/pce

btw/tva i : €

Schrikdraadbatterij met ALKALINE-technologie - 9 V
Tweemaal de autonomie van een conventionele schrikdraadbatterij met zouttechnologie.

0% kwik

0% cadmium

Verpakking / karton : 4 stuks

Pile de clôture électrique à technologie ALKALINE - 9 V
Deux fois plus d'autonomie qu'une pile de clôture électrique classique à technologie saline.

0 % mercure

0% cadmium

Emballage par carton : 4 pce

<p>HALFTRACTIE 12 V 50ah</p>  <p>Ref. 20 000 062 btw/tva i : €</p>	<p>Speciale accu voor elektrische afrastering model NCS 12. Halftractie - 12 V 50 Ah - Afmetingen: 210 x 175 x 185 mm</p>	<p>Accumulateur spécial pour clôture électrique modèle NCS 12. Semi - traction - 12 V 50 Ah - Dimensions : 210 x 175 x 185 mm</p>
<p>HALFTRACTIE 12 V 60 ah</p> <p>Ref. 20 000 152 btw/tva i : €</p>	<p>Speciale accu voor elektrische afrastering model NCS 18. Halftractie - 12 V 60 Ah - Afmetingen: 259 x 173 x 224 mm</p>	<p>Accumulateur spécial pour clôture électrique modèle NCS 18. Semi - traction - 12 V 60 Ah - Dimensions : 259 x 173 x 224 mm</p>
<p>HALFTRACTIE 12 V 80 ah</p>  <p>Ref. 20 000 112 btw/tva i : €</p>	<p>Speciale accu voor schrikdraad model NCS 20. Halftractie. - 12 V 80 Ah - Afmetingen: 280 x 170 x 190 mm</p>	<p>Accumulateur spécial pour clôture électrique modèle NCS 20. Semi - traction - 12 V 80 Ah - Dimensions : 280 x 170 x 190 mm</p>

GEL 12 AH



Ref. 20 000 082

btw/tva i : €



Gel-accu voor schrikdraad 12 V 12 Ah.


- Gel-elektrolyt
- Waterbestendig
- Heroplaadbaar
- Afmetingen: 150 x 98 x 95 mm

- Gel-accu 12 V 12 Ah.

- Gel-elektrolyte
- Dimensions : 150 x 98 x 95 mm

SCHRIKDRAAD-KOORD / CORDE électrique

<p>SUPERPROTEC 250 M</p>  <p>Ref. 40 000 412 1 stuk/pce btw/tva i : €</p> <p>SUPERPROTEC 500M Ref. 40 000 422 1 stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Getorst schriktoew.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 roestvrijstalen geleider met een diameter van 0,20 mm en 2 vertinde koperen geleiders met een diameter van 0,25 mm - 18 uv-behandelde HDPE-draden - Elektrische weerstand: 0,20 Oh/M - Breekkracht: 68 kg. <p>Lengte 250 m : Verpakking per : 18 stuks</p> <p>Lengte 500 m : Verpakking per : 12 stuks</p>	<p>Cordon de clôture torsadé.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 conducteur inox diamètre 0.20 mm & 2 conducteurs en cuivre étamé diamètre 0.25 mm - 18 fils HDPE traités anti U.V. - Résistance électrique : 0.20 Ohm/M - Charge de rupture : 68 Kgs. <p>Longueur 250 m : Emballage par : 18 pce</p> <p>Longueur 500 m : Emballage par : 12 pce</p>
<p>SUPER CORDON 200 M</p>  <p>Ref. 40 000 542 1 stuk/pce btw/tva i : €</p> <p>SUPER CORDON 400 M Ref. 40 000 552 1 stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Schriktoew hoge geleidbaarheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 inox-geleiders 0,20 mm - Elektrische weerstand: 4,4 Ohm / M 200/400 m bobijn - Breekkracht : 130 kg - Diameter : 4 mm <p>Verpakking per : 10 stuks</p> <p>Verpakking per : 8 stuks</p>	<p>Cordon de clôture Haute Conductivité.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 conducteurs inox 0.20 mm - Résistance électrique : 4,4 Ohm/M - Bobine de 200/400 m - Charge de rupture : 130 kg - Diamètre : 4 mm <p>Emballage par : 10 pce</p> <p>Emballage par : 8 pce</p>

<p>DRAAD GEMENGD FIL MIXT 250 M</p>  <p>Ref. 40 000 067 1 stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Schriktoew Gemend Koper – inox Geleiders : 5* RVS 0.15 mm + 1* KOPER 0.25 mm Electrische weerstand : 0.33 Ohm / m Lengte : 250 m Breekkracht : 115 kg</p> <p>Verpakking per : 10 stuks</p>	<p>Cordon de clôture mixte cuivre – inox Conducteurs : 5*Inox 0.15 mm + 1* Cuivre 0.25 mm Résistance électrique : 0.33 Ohm / m Longueur : 250 m Charge de rupture : 115 kg</p> <p>Emballage par : 10 pce</p>
--	---	--

<p>STAR HPC 400 M</p>  <p>Ref. 40 000 700 1 stuk/pce btw/tva i : €</p> <p>STAR HPC 1000 m Ref. 40 000 706 1 stuk/pce Btw/tvai : €</p>	<p>Afrasteringskoord met zeer hoge geleidbaarheid. - 9 HPC-geleiders 0,30 mm - Elektrische weerstand: 0,078 Ohm / M - lente 400 of 1000 m - Breekkracht : 92 kg</p> <p>400 m : Verpakking per : 8 stuks</p> <p>1000 m : Verpakking per : 8 stuks</p>	<p>Cordon de clôture Très Haute Conductivité. - 9 conducteurs en HPC 0.30 mm - Résistance électrique : 0.078 Ohm/M - Bobine de 400 ou 1000 m - Charge de rupture : 92 kg</p> <p>400 m : Emballage par : 8 pce</p> <p>1000 m : Emballage par : 8 pce</p>
--	--	---

NIEUW / NOUVEAU

LINELEC



Ref. 40 000 066
1 stuk/pce
btw/tva i : €

NATUURLIJK PRODUCT

Afrasteringskoord 2 mm met hoge geleidbaarheid.
drager = VLAS (100% natuur)
STERK en MILIEUVRIENDELIJK

- 3 HPC-geleiders 0,30 mm
- Elektrische weerstand: 0,23 Ohm / M
- lengte 400 m
- Breekkracht : 35 kg

PRODUIT 100 % NATUREL

Cordon de clôture 2 mm Haute Conductivité.
A base de LIN
MATERIEL 1° VEGETALE 100 %

- 3 conducteurs en HPC 0.30 mm
- Résistance électrique : 0.23 Ohm/M
- Bobine de 400 m
- Charge de rupture : 35 kg

FILINOX 15(20)/100 - 250 M



Ref. 40 000 022
1 stuk/pce
btw/tva i : €

FIL INOX 15(20)/100 - 500 M

Ref. 40 000 042
1 stuk/pce
btw/tva i : €

Getorst schrikkoord.
- 3 roestvrijstalen geleiders met een diameter van 0,20 mm
- 15 HDPE-draden behandeld tegen UV
- Elektrische weerstand: 8 Ohm/M
- Breekkracht: 51 kg.

250 m :
Verpakking per : 30 stuks


500 m :
Verpakking per : 16 stuks

Cordon de clôture torsadé.
- 3 conducteurs inox diamètre 0.20 mm
- 15 fils HDPE traités anti U.V.
- Résistance électrique:8 Ohms/M
- Charge de rupture: 51 Kgs.

250 m :
Emballage par : 30 pce

500 m :
Emballage par : 16 pce

<p>FILVERT 100M</p>  <p>Ref. 40 000 802 1 stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>FILVERT getorst afrasteringskoord. - 3 roestvrijstalen geleiders met een diameter van 0,20 mm - 15 HDPE-draden behandeld tegen UV - Elektrische weerstand: 8 Ohm / M - Breekkracht: 51 kg. - Lengte 100 m</p> <p>Verpakking per : 15 stuks</p>	<p>Cordon de clôture torsadé. - 3 conducteurs inox diamètre 0.20 mm - 15 fils HDPE traités anti U.V. - Résistance électrique:8 Ohms/M - Charge de rupture: 51 Kgs. - Longueur : 100 m</p> <p>Emballage par : 15 pce</p>
--	---	---

<p>6 MM KOORD/CORDE ZWART-WIT /NOIR:BLANC</p>  <p>200 M Ref. 40 000 152 1 stuk/pce btw/tva i : €</p> <p>6 MM KOORD/CORDE 500 M ZWART-WIT / NOIR -BLANC</p> <p>Ref. 40 000 492 1 stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Schrikdraad koord diameter 6 mm. - HDPE-garens behandeld met UV- bescherming - 6 roestvrijstalen geleiders met een diameter van 0,20 mm - Elektrische weerstand: 4,4 Ohm / M - Breekkracht: 350 kg - Kleur: zwart & wit</p> <p>Verpakking per stuk</p> <p>Verpakking per stuk</p>	<p>Cordelette de clôture électrique diamètre 6 mm. - Fils HDPE traités anti U.V. - 6 conducteurs inox diamètre 0.20 mm - Résistance électrique : 4.4 Ohms/M - Charge de rupture : 350 Kgs - Couleur : noir & blanc</p> <p>Emballage par pce</p> <p>Emballage par pce</p>
--	--	--

**6 MM KOORD/CORDE
200 M ROOD-WIT
200 M ROUGE-BLANC**



Ref. 40 000 600
1 stuk/pce
btw/tva i : €

- Schrikdraad koord diameter 6 mm.
- PE-garens behandeld met UV-bescherming
 - 3 koper geleiders 0,25 mm
 - 3 RVS geleiders 0.20 mm
 - Elektrische weerstand: 0,1 Ohm / M
 - Breekkracht: 450 kg
 - Kleuren: rood & wit

Superieure geleiding

Verpakking per stuk

- Cordelette de clôture électrique diamètre 6 mm.
- Fils PE traités anti U.V.
 - 3 conducteurs cuivre 0.25 mm
 - 3 conducteurs INOX 0.20 mm
 - Résistance électrique : 0.1 Ohms/M
 - Charge de rupture : 450 Kgs
 - Coloris : rouge & blanc

Conducteur superieure

Emballage par pce

ROPEFIX 200 M



Ref. 40 001 355
1 stuk/pce
btw/tva i : €


- Gevlochten, diameter 5 - 6 mm.
- HDPE-garens behandeld met UV-bescherming
 - 2 extra gegalvaniseerde stalen geleiders met een diameter van 0,50 mm die elkaar kruisen voor een permanente elektrificatie
 - Elektrische weerstand: 0,50 Ohm / M
 - Breekkracht: 360 kg
 - lengte 200 m
 - Kleur : wit

Verpakking per : 10 stuks

- Cordelette de clôture électrique diamètre 5 - 6 mm.- Fils HDPE traités anti U.V.
- 2 conducteurs en acier galvanisé riche diamètre 0.50 mm qui se croisent pour une ré-électrification permanente - Résistance électrique : 0.50 Ohm/M-
 - Charge de rupture : 360 Kgs
 - Bobine de 200 m
 - Coloris : blanc

Emballage par : 10 pce

SCHRIKLINT - RUBAN

<p>12MM Lint gemengd koper/inox 200 M</p>  <p>Ref. 40 001 232 Per stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Schriklint, breedte 12 mm. - 3 roestvrijstalen geleiders 0,20 mm & 3 koper geleiders 0,20 mm - HDPE anti-UV behandeld - Elektrische weerstand: 0,35 Ohm / M - Breekkracht: 70 kg - lengte 200 m - Kleur wit</p> <p>Verpakking : 14 stuks</p>	<p>Ruban de clôture électrique gamme Inox 12 mm - 3 conducteurs en inox 0.20 mm et 3 conducteurs cuivre 0.20 mm - Fils HDPE traités anti U.V. - Résistance électrique : 0.35 Ohm/M - Charge de rupture : 70 Kgs - longueur 200 m - Coloris : blanc</p> <p>Emballage : 14 pce</p>
--	---	--

<p>20 MM LINT/RUBAN WIT/BLANC 200 M Standa(a)rd</p>  <p>Ref. 40 000 102 Per stuk/pce btw/tva i : €</p> <p>GROEN/VERT 200 M Ref. 40 000 662 Per stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Schriklint 20 mm breed. - 5 roestvrijstalen geleiders 0,20 mm - Elektrische weerstand: 4,56 Ohm / M - Breekkracht: 125 kg</p> <p>Ref. 40000662: 200 m groen Ref. 40000102: 200 m wit Ref. 40000100: 200 m bruin Ref. 40000512: 500 m wit</p> <p>Verpakking per 8 stuks</p>	<p>Ruban de clôture électrique largeur 20 mm. - 5 conducteurs inox 0.20 mm - Résistance électrique : 4.56 Ohms/M - Charge de rupture : 125 Kgs</p> <p>Réf. 40000662 : 200 m vert Réf. 40000102 : 200 m blanc Réf. 40000100 : 200 m marron Réf. 40000512 : 500 m blanc</p> <p>Emballage par : 8 pce</p>
--	---	--

PRESTIGE LINT/RUBAIN 20 M GROEN/VERT



Ref. 40 000 612
Per stuk/pce
btw/tva i : €

WIT/BLANC
Ref. 40 000 572
Per stuk/pce
btw/tva i : €

Prestige kwaliteit schriklint 20 mm breed.
- 6 rvs geleiders 0,40 mm
- HDPE 0,50 mm anti-UV behandeld
- Elektrische weerstand: 1,02 Ohm/m
- Breekkracht: 108 kg
- 200 m haspel

Ruban de clôture électrique qualité Prestige largeur 20 mm.
- 6 conducteurs inox 0.40 mm
- HDPE 0.50 mm traités anti U.V.
- Résistance électrique : 1.02 Ohm/M
- Charge de rupture : 108 Kgs
- Bobine de 200 m

40 MM LINT/RUBAN GROEN/VERT 200 M



Ref. 40 000 652
Per stuk/pce
btw/tva i : €

WIT/BLANC
Ref. 40 000 112
Per stuk/pce
btw/tva i : €

Schriklint INOX 40 mm breed.
- 8 roestvrijstalen geleiders 0,20 mm
- HDPE-garens behandeld tegen UV
- Elektrische weerstand: 2,72 Ohm/m
- Breekkracht: 130 kg


Ruban de clôture électrique gamme Inox largeur 40 mm.
- 8 conducteurs inox 0.20 mm
- Fils HDPE traités anti U.V.
- Résistance électrique : 2.72 Ohm/M
- Charge de rupture : 130 Kgs

Ref. 40000652: 200 m groen
Ref. 40000112: 200 m wit

Réf. 40000652 : 200 m vert
Réf. 40000112 : 200 m blanc

METAAL draad - FIL métalique

GALVA DRAADGLAD 2MM/400M FIL GALVA LISSE



Ref. FOG 2.0
Per stuk/pce
btw/tva i : €

3,0 MM/85 M

Ref. FOG 3.0
Per stuk/pce
btw/tva i : €

GEGALVANISEERDE STAALKABEL / CABLE ACIER GALVANISE CAG 200M



Ref. 40 000 192
Per stuk/pce
btw/tva i : €

Idem 500M

Ref. 40 000 212
Per stuk/pce
btw/tva i : €

Gladde Galva draad
– diameter ca 2 mm
– 10 kg/rol
– lengte ca 400 m
– trekweerstand ca 200 kg

Idem behalve

- NIET OP HASPEL
- Diameter 3.0 mm
- 5 kg/rol
- Lengte ca 85 m
- Trekweerstand ca 300 kg

Getwijnde galva kabel
Diameter 1.2 mm
Samengesteld uit 7 gevlochten draden
Weerstand : 0.96 ohm/m
Trekweerstand : ca 180 kg
Lengte 200 of 500 m


Fil acier lis Galvanisé
– 2 mm
– 10 kg
– ca 400 m
– rupture ca 200kg

Idem exept :




- NON SUR BOBINE
- Diamètre 3.0 mm
- 5 kg / rouleau
- Longueur ca 85 m
- Rupture ca 300 kg

Cable acier galva
Diametre 1.2 mm , 7 brins
Résistance : 0.96 ohm/m
Charge rupture : ca 180 kg
Longueur : 200 ou 500 m

<p>PRIKKELDRAAD / FIL BARBELE</p>  <p>Ref. MOTO 500M Per stuk/pce Btw/tva i : €</p> <p>Ref. MOTO 250 M Per stuk/pce Btw/tva i : €</p>	<p>Prikkeldraad bestaande uit 2 staalsoorten Galvanisatie: 60/70 g / m2. - looppdraad 1.7 mm - prikkeldraad 1.4 mm /100 mm</p> <p>IN BELGIE EN NEDERLAND VERBODEN AAN TE SLUITEN OP SCHRIKTOESTEL</p>	<p>Fil de fer barbelé composé de 2 aciers Galvanisation : 60/70 g/m2. – fil de ligne diamètre 1.7 mm – fil barbelé 1.4 mm /100mm</p> <p>EN BELGIQUE ET AU PAYS BAS INTERDIT DE CONNECTER AVEC APAREIL DE CLÔTURE</p>
---	--	---

<p>Krammen 3,5 X 35 / 4.2 x 42</p>  <p>Ref. 50 000 134 Per / par 5 kg Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 50 000 135 5 KG Btw/tva i : €</p>	<p>Krammen voor houten paal. - 50000134: 4,2 x 42 mm - per 5 Kg. - 50000135: 3,5 x 35 mm - per 5 Kg.</p>	<p>Crampons pour piquet bois. - 50 000 134 : 4.2 x 42 mm 5 kg - 50 000 135 : 3.5 x 35 mm 5 kg</p>
---	--	---

SCHRIKNETTEN - FILETS électrifiés

<p>SCHRIK NET SCHAPEN/MOUTONS</p>  <p>Ref. 02 000 012 1 stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Speciaal gaasnet voor Schapen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizontale lijngeleiders: 3 roestvrij staal 0,20 mm - Gelast gaas - Lengte: 50 m - Hoogte bovengronds: 0,50 m - 14 geïntegreerde steunpalen - Wordt geleverd met een reparatieset <p>Ref. 02000042: oranje kleur Ref. 02000055: groene kleur</p>	<p>Filet à maille spéciale pour Moutons.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conducteurs des lignes : 3 inox 0.20 mm - Mailles soudées - Longueur : 50 m - Hauteur hors sol : 0.50 m - 14 piquets supports intégrés - Livré avec un kit de réparation <p>Réf. 02000042 : coloris orange Réf. 02000055 : coloris vert</p>
<p>POULTRY NET PLUIMVEE L: 50M – H: 1,12 M FILE VOLAILLE L: 50M – H: 1,12 M</p>  <p>Ref. 02 000 032 (1) 1 stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Speciaal gaasnet voor gevogelte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizontale geleiders: 3 inox 0,20 mm - Gelast gaas - Lengte: 50 m - Hoogte bovengronds: 1,12 m - 14 geïntegreerde steunpalen - Piketten met dubbele voet - Wordt geleverd met een reparatieset <p>Ref. 02000032: oranje kleur Ref. 02000031: groene kleur</p>	<p>Filet à maille spéciale pour volaille.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conducteurs des lignes : 3 inox 0.20 mm - Mailles soudées - Longueur : 50 m - Hauteur hors sol : 1.12 m - 14 piquets supports intégrés - Piquets à double pointe - Livré avec un kit de réparation <p>Réf. 02000032 : coloris orange Réf. 02000031 : coloris vert</p>
<p>KONIJNEN NET FILET LAPIN</p>  <p>Ref. 02 000 42 1 stuk/pce btw/tva i : €</p>	<p>Speciaal gaasnet voor konijnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lijngeleiders: 3 inox 0,20 mm - Gelast gaas - Lengte: 50 m - Hoogte bovengronds: 0,50 m - 14 geïntegreerde steunpalen - Wordt geleverd met een reparatieset <p>Ref. 02000042: oranje kleur Ref. 02000055: groene kleur</p>	<p>Filet à maille spéciale pour lapin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conducteurs des lignes : 3 inox 0.20 mm - Mailles soudées - Longueur : 50 m - Hauteur hors sol : 0.50 m - 14 piquets supports intégrés - Livré avec un kit de réparation <p>Réf. 02000042 : coloris orange Réf. 02000055 : coloris vert</p>

ISOLATOREN houten paal - ISOLATEURS piquet bois

N 1985



Ref. 50000542

25 stuks/pc

btw/tva i : €

Ref. 50001172

100 stuks/pc

btw/tva i : €

Ref. 50001132

250 stuks/pc

Btw/tva i : €

Oogisolator.

- Versterkte schroef
- Zwarte kleur
- Anti UV behandeld
- 25 , 100 of 250 stuks



Isolateur crochet

- Vis renforcée
- Couleur noir
- Anti UV
- 25, 100 ou 250pc



NIEUW / NOUVEAU

N 1988 SV



Ref. 22001081 25 stuks/pc

Ref. 22000391 100 stuks/pc

Ref. 50001132 250 stuks/pc

Oogisolator 6 mm versterkt.

- Zelftrekkende schroefdraad
- Zwarte kleur
- Anti UV behandeld
- 25 , 100 of 250 stuks




Isolateur crochet 6 mm renforcé

- Vis autoforeuze
- Couleur noir
- Anti UV
- 25, 100 ou 250pc



<p>O 1905</p>  <p>Ref. :22 000 531 25 stuks/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 22 000 521 100 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>O 1905</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ovaal gat voor doorgang van touwen (tot 6 mm), draden en linten (12,5 mm) - Slijtvast oog - Zwarte kleur - Anti UV behandeld 	<p>O 1905</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolateur ovale (max 6*12.5 mm corde et ruban) - Couleur noir - Ant uv traitement 
--	---	---

<p>A1010 Isolator</p>  <p>Ref. 50 000 526 25 stuks/pce Btw/tva i : €</p>	<p>Afstandisolator voor houten paal. Lengte 150 mm. Voor koord en galva schrikdraad.</p>	<p>Isolateur écarteur pour piquet en bois. Longueur 150 mm. Pour cordon et fil galva électrique.</p>
--	--	--

<p>A 2010</p>  <p>Ref. 50 001 542 15 stuks/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 50 001 122 75 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Afstandisolator voor houten paal. Lengte 220 mm. Voor koord en galva schrikdraad.</p>	<p>Isolateur écarteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eloigne la ligne de clôture du piquet - Longueur 220 mm - Pour fils & cordes
--	--	---

**VERZINKTE
AFSTANDHOUDER
7 *120 MM VOOR HOUTEN
PAAL**



Ref. : F0 2001
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

Afstandhouder Galva 7*120 mm met universele isolator M8
Voor draad , touw en lint tot 40 mm



**Universele isolator niet
inbegrepen (appart verkrijgbaar)**

Coude galva 7*120 mm , isolateur universel M8 inclus
Pour fil, corde et ruban jusqu'a 40 mm

**Isolateur universel non inclus
(Disponible séparément)**

**VERZINKTE
AFSTANDHOUDER
7 *220 MM VOOR HOUTEN
PAAL**



Ref. : F0 2003
1 stuk/pc
Btw/tva i : €


Afstandhouder Galva 7*220 mm met universele isolator M8
Voor draad , touw en lint tot 40 mm




**Universele isolator niet
inbegrepen (appart verkrijgbaar)**

Coude galva 7*220 mm , isolateur universel M8 inclus
Pour fil, corde et ruban jusqu'a 40 mm

**Isolateur universel non inclus
(Disponible séparément)**

<p>VERZINKTE AFSTANDHOUDER 10 *154 MM VOOR HOUTEN PAAL</p>  <p>Ref. : FA 10 -10S 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Idem met Isolator/isolateur inclus 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Afstandhouder Verzinkt 10*154 mm voor universele isolator M10 niet inbegrepen Voor draad , touw en lint tot 40 mm</p> <p>Universele isolator niet inbegrepen (appart verkrijgbaar)</p>	<p>Coude zingué 10*154 mm , pour isolateur universel M10 non inclus Pour Fil , corde et ruban jusqu'a 40 mm</p> <p>Isolateur universel non inclus (Disponible séparément)</p>
--	--	--

<p>VERZINKTE AFSTANDHOUDER 10 *350 MM VOOR HOUTEN PAAL</p>  <p>Ref. : FA 10 -10L 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Idem met isolator / isolateur inclus 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Afstandhouder Verzinkt 10*350 mm voor universele isolator M10 niet inbegrepen Voor draad , touw en lint tot 40 mm</p> <p>Universele isolator niet inbegrepen (appart verkrijgbaar)</p>	<p>Coude zingué 10*350 mm , pour isolateur universel M10 non inclus Pour Fil , corde et ruban jusqu'a 40 mm</p> <p>Isolateur universel non inclus (Disponible séparément)</p>
--	--	--

<p>VERZINKTE AFSTANDHOUDER 12 *154 MM VOOR HOUTEN PAAL/ COUDE Zingué pour Piquet bois</p>  <p>Ref. : FA 12 -12L 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Idem met isolator / isolaieur inclus 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Afstandhouder Verzinkt 12*154 mm voor universele isolator M12 niet inbegrepen Voor draad , touw en lint tot 40 mm</p> <p>Universele isolator niet inbegrepen (appart verkrijgbaar)</p>	<p>Coude zingué 12*154 mm , pour isolateur universel M12 non inclus Pour Fil , corde et ruban jusqu'a 40 mm</p> <p>Isolaieur universel non inclus (Disponible séparément)</p>
<p>W – ISOLATOR/ ELPER NOIR</p>  <p>Ref. 22 001 011 25 stuks/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 22 001 031 100 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>W-isolator Sterk weersbestendig , voor montage op houten paal . Voor draad of touw tot 6 mm diameter.</p>	<p>Isolaieur modèle ELPER noir. Spécial clôture permanente Très résistant Se fixe sur piquet en bois Pour fil ou corde jusqu'a 6 mm.</p>

**POORTGREEP ANKER/
ANCRE A 4021**



Ref. 50 001 482
5 stuks/pc
Btw/tva i : €

Poortgreepanker voor houten paal ,
voor inhaken handgreep, aan andere
zijde bevestiging voor touw / galva draad.

Per 5 stuks

Ancre isolée avec 2 bornes
d'accrochage.
Fixation sur piquet bois avec sa vis à
bois incorporée.

Par 5 pièces.

4021 L




Ref. 50 001 485
5 stuks/pc
Btw/tva i : €


Poortgreepanker voor houten paal , voor
handgreep met aan 1 zijde bevestiging
voor lint (tot 40 mm).

Per 5 stuks


Ancre 4021 L pour ruban.
- Deux directions
- Spéciale ruban de 12 à 40 mm


Par 5 pièces.


<p>3188</p>  <p>Ref. 50 001 486 5 stuks/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 50 000 412 25 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>3188</p> <p>Rolhoekisolator voor houten paal Voor koord / Galva draad.</p> <p>Per 5 stuks Per 25 stuks</p>	<p>3188</p> <p>Isolateur d'angle pour potteau bois pour corde / Fil galva.</p> <p>Par 5 pc Par 25 pc</p>
---	---	--

<p>MAV ISOLAOR / MAV ISOLATEUR</p>  <p>Ref. 50 000 942 (zwart/noir) 10 stuks/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 50 001 122 (wit/blanc) 10 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Hoekisolator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeer goed bestand tegen tractie - Zwart of wit <p>Per 10 stuks</p>	<p>MAV isolateur Blanc ou Noir</p> <p>Par 10 pc.</p>
--	--	--

<p>MAV ISOLATOR MET HAAK / MAV ISOLATEUR AVEC CROCHET</p>  <p>Ref. 50 000 272 1stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>MAV-isolator met stalen haak. (zeer sterk)</p> <p>Per 5 stuks</p>	<p>MAV isolateur + crochet acier. (très fort)</p> <p>Par 5 pieces</p>
<p>R 4000</p>  <p>Ref. : 50 000 522 25 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Isolator voor afrasteringslint en touw. - Voor lint tot 40 mm - Voor touw tot 6 mm - Wordt bevestigd met schroeven (niet meegeleverd) - Drievoudig waterafvoersysteem voor betere isolatie - Kleur Zwart</p>	<p>Isolateur pour ruban et corde de clôture. - Pour ruban jusqu'à 40 mm - Pour corde jusqu'à 6 mm - Se fixe sur piquet bois et poteau en béton - Triple système de goutte d'eau pour une meilleure isolation - Couleur Noir</p>
<p>CR40</p>  <p>Ref. : 50 001 002 25 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Isolator voor afrasteringslint. - Voor lint tot 40 mm - Voor touw tot 6 mm - Met zelfborende schroef - Drievoudig waterafvoersysteem voor betere isolatie</p>	<p>Isolateur pour ruban de clôture. - Pour ruban jusqu'à 40 mm - Pour corde jusqu'à 6 mm - Avec vis autoforeuse - Triple système de gotte d'eau pour une meilleure isolation</p>


<p>CR180</p>  <p>Ref. : 50 001 242 10 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Isolator 220 mm voor afrasteringslint. - Voor lint tot 40 mm - Voor touw tot 6 mm - Met zelfborende schroef - Drievoudig waterafvoersysteem voor betere isolatie</p>	<p>Isolateur 220 mm pour ruban de clôture. - Pour ruban jusqu'à 40 mm - Pour corde jusqu'à 6 mm - Avec vis autoforeuse - Triple système de gotte d'eau pour une meilleure isolation</p>
--	---	---

<p>DR40</p>  <p>Ref. : 14 001 421 2 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Dubbele lint-afrastering startisolator. - Hiermee kunt u aan elke kant netjes een afrastering met lint beginnen - Voor lint tot 40 mm - UV-behandelde isolator - Zwarte kleur - Geleverd met bevestigingsschroeven</p> <p>Per 2 stuks</p>	<p>Isolateur double de départ de clôture à ruban. - Permet de commencer proprement une ligne de clôture en ruban de chaque côté - Pour ruban jusqu'à 40 mm - Isolateur traité anti U.V. - Coloris noir - Livré avec les vis de fixation</p> <p>Coque de 2 pièces</p>
--	--	--



<p>TD40</p>  <p>Ref. : 14 001 411 2 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Lint afrastering hoek en start isolator. - Hiermee kunt u een lintafrastering op de juiste manier starten met 3 beschikbare verbindingssleuven - Voor lint tot 40 mm - UV-behandelde isolator - Zwarte kleur - Geleverd met bevestigingsschroeven</p> <p>Per 2 stuks</p>	<p>Isolateur d'angle et de départ de clôture à ruban. - Permet de commencer proprement une ligne de clôture en ruban avec 3 accrochages disponibles - Pour ruban jusqu'à 40 mm - Isolateur traité anti U.V. - Coloris noir - Livré avec les vis de fixation</p> <p>Coque de 2 pièces</p>
--	---	--

<p>DPR40</p>  <p>Ref. : 14 001 401 2 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Lintafrastrering startisolator en poortgriephaak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiermee kunt u aan één kant de afrastreringlijn netjes starten , anderzijde voor Poortgriep - Voor lint tot 40 mm - UV-behandelde isolator - Zwarte kleur - Geleverd met bevestigingsschroeven <p>Per 2 stuks</p>	<p>Isolateur de départ de clôture à ruban et accrochage de poignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permet de commencer proprement une ligne de clôture en ruban d'un côté - Permet de crocheter une poignée de clôture de l'autre pour fermeture de porte d'accès à la clôture - Pour ruban jusqu'à 40 mm - Isolateur traité anti U.V. - Coloris noir - Livré avec les vis de fixation <p>Coque de 2 pièces</p>
---	--	---

<p>A6000</p>  <p>Ref. : 14 000 881 2 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Hoekisolator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maakt een perfecte geleiding van het afrastreringslint in de hoeken mogelijk - Voor lint tot 60 mm - Ophanglussen waarmee ook het lint kan worden aangetrokken - UV-behandelde isolator - Zwarte kleur 	<p>Isolateur d'angle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permet de guider parfaitement le ruban de clôture dans les angles - Pour ruban jusqu'à 60 mm - Boucles d'accrochage permettant aussi de retendre le ruban - Isolateur traité anti U.V. - Coloris noir
---	--	---

<p>A4060</p>  <p>Ref. : 14 000 871 2 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Identiek aan A6000 zonder 2 beugels Hoekisolator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maakt een perfecte geleiding van het afrasteringslint in de hoeken mogelijk - Voor lint tot 60 mm - UV-behandelde isolator - Zwarte kleur 	<p>Isolateur d'angle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permet de guider parfaitement le ruban de clôture dans les angles - Pour ruban jusqu'à 60 mm - Isolateur traité anti U.V. - Coloris noir
<p>AN40</p> <p>Ref. : 19 000 261 10 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Lint-afrastering isolator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor lint tot 40 mm - UV-behandelde isolator - Zwarte kleur - Geleverd met bevestigingsschroeven 	<p>Isolateur de clôture à ruban.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour ruban jusqu'à 40 mm - Isolateur traité anti U.V. - Coloris noir - Livré avec les vis de fixation





ISOLATOREN Metaalpaal - ISOLATEURS Poteau Métalique

<p>F 88</p>  <p>Ref. 50 000 392 25 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Ringisolator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wordt met moeren op Metalen paal bevestigd - Voor piquet "T" - afstand center tot paal : 40 mm - Draad: 3.5 / M6 - Anti UV behandeld - Voor touw tot 6 mm en lint tot 12 mm 	<p>Isolateur à anneau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se fixe par écrou sur piquet métallique - Pour piquet "T" - Distance centre jusqu'au piquet : 40 mm - Filetage : 3.5 / M6 - Traité anti U.V. - Pour corde jusqu'à 6 mm et ruban jusqu'à 12 mm
<p>VERZINKTE AFSTANDHOUDER VOOR IJZEREN PAAL / COUDE ZINGUE POUR POTEAU FER</p>  <p>Ref. : FB08-08 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : FB10-10 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : FB12-12 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Verzinkte rechte afstandhouder voor ijzeren paal. Verkrijgbaar in diameter 8 , 10 en 12 mm (voor universeel isolator , NIET inbegrepen) (Moeren apart verkrijgbaar , NIET inbegrepen)</p> <p>Verpakking : 15 stuks / soort</p>	<p>Coude droite zingué pour poteau métal. Disponible, en 8, 10 et 12 mm (pour isolateur universel NON inclus) (écrous disponible séparément , NON inclus)</p> <p>Emballage : par 15 pc / sorte</p>

<p>VERZINKTE AFSTANDHOUDER 90° VOOR IJZEREN PAAL / COUDE ZINGUE 90° POUR POTEAU FER</p>  <p>Ref. : FB90-08-08 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : FB90-10-10 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Verzinkte afstandhouder 90° voor ijzeren paal. Verkrijgbaar in diameter 8 en 10 mm (voor universeel isolator , NIET inbegrepen) (moeren appart verkrijgbaar , NIET inbegrepen)</p> <p>Verpakking : 15 stuks / soort</p>	<p>Coude zingué 90° pour poteau métal. Disponnible, en 8 et 10 mm (pour isolateur universel NON inclus) (ecrous disponnible séparément , NON inclus)</p> <p>Emballage : par 15 pc / sorte</p>
--	--	---

<p>POORTGREEPANKER VOOR IJZEREN PAAL / ANCRE POUR POTEAU FER</p>  <p>Ref. : 14 001 551 5 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>4021 F Poortgreepanker M6 voor ijzer paal moeren inbegrepen Per 5 stuks</p>	<p>4021 F Ancre pour poteau Fer écrous inclus. Par 5 pc</p>
---	--	---


ISOLATOREN Betonpaal - ISOLATEURS Poteau Béton


<p>VERZINKT AFSTANDHOUDER voor BETON Paal / COUDE ZINGUE pour Poteau BETON</p>  <p>M08*254 Ref. : FC 08 -08 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>M10*254 Ref. : FC 10 -10 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>M12*254 Ref. : FC12-12 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Verzinkte rechte afstandhouder ca 254 mm voor Beton paal. Verkrijgbaar in diameter 8 , 10 en 12 mm (voor universeel isolator , NIET inbegrepen) (moeren appart verkrijgbaar , NIET inbegrepen)</p> <p>Verpakking : 15 stuks / soort</p>	<p>Coude zingué droite ca 254 mm pour poteau Béton Disponible, en 8 , 10 et 12 mm (pour isolateur universel NON inclus) (ecrous disponible séparément , NON inclus)</p> <p>Emballage : par 15 pc / sorte</p>  
<p>VERZINKTE AFSTANDHOUDER 90° voor BETON Paal / COUDE ZINGUE pour Poteau BETON</p>  <p>Ref. : FC90-10 -10 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : FC90-12 -12 (op bestelling / sur commande) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Verzinkte afstandhouder 90° voor Beton paal. Verkrijgbaar in diameter 10 en 12 mm (voor universeel isolator , NIET inbegrepen) (moeren appart verkrijgbaar , NIET inbegrepen)</p> <p>Verpakking : 15 stuks / soort</p>	<p>Coude zingué 90° pour poteau Béton. Disponible, en 10 et 12 mm (pour isolateur universel NON inclus) (ecrous disponible séparément , NON inclus)</p> <p>Emballage : par 15 pc / sorte</p>

<p>VERZINKTE MOEREN EN RONDELS voor BETON Paal houders / ECROUES ET RONDELLES ZINGUE pour coudes pour Poteau BETON</p> <p>Ref. : Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : Btw/tva i : €</p>	<p>Verzinkte Moeren en rondsels M8 / M10 en M12</p> <p>(volgens voorraad)</p> <div data-bbox="715 443 836 591" data-label="Image"> </div> <p>Verpakkingminimum 200 stuks / soort</p>	<p>Ecrous et rondelles zingué M8 / M10 et M 12 disponible pour isolateurs</p> <p>(suivant disponibilité)</p> <p>Emballage minimum : 200 pc / sorte</p>
---	--	--

<p>Omega afstandhouder voor BETON Paal met isolator / Support Omega ZINGUE pour Poteau BETON isolateur inclus</p> <div data-bbox="204 1099 748 1503" data-label="Image"> </div> <p>Ref. : FC100 -100 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Verzinkte afstandhouder M10 voor Beton paal max. 100*100 mm. Universeel-isolator en moeren inbegrepen.</p> <p>Verpakking : 25 stuks</p>	<p>Supporte zingué M10 pour poteau Béton max. 100*100 mm. Isolateur universel et écrous inclus.</p> <p>Emballage : par 25 pc</p>
---	--	--

Universele ISOLATOREN- ISOLATEURS Universel

<p>UNIVERSELE ISOLATOR</p>  <p>Ref. : F02000M8 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : F02000M10 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : F02000M12 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Universele isolator Voor draad , touw tot 5 mm en lint tot 40 mm. Interne diameters : M8 pot-draad M10 pot-draad M12 schroefdraad</p> <p>Verpakking vanaf 25 stuks</p>	<p>Isolateur Universel Pour Fil , corde jusqu'a 6 mm , ruban jusqu'a 40 mm. Diametres interne : M8 pot M10 pot M12 métrique</p> <p>A partir de 25 pc</p>
--	---	--





<p>UNIVERSELE ISOLATO(EU)R UNIVERSEL 80040</p>  <p>Ref. : KO80040 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Universele isolator Voor draad , touw tot 6 mm en lint tot 12 mm. Interne diameters : M8 – M10 – M12</p> <p>Verpakking vanaf 25 stuks</p>	<p>Isolateur Universel Pour Fil , corde jusqu'a 6 mm , ruban jusqu'a 12 mm. Diametres interne : M8 - M10 - M12</p> <p>A partir de 25 pc</p>
---	--	---

<p>UNIVERSELE ISOLATO(EU)R UNIVERSEL DUMP</p>  <p>Ref. : KO80054 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Universele isolator Voor draad , touw tot 6 mm en lint tot 12 mm. Interne diameters : M10 – M12</p> <p>Verpakking vanaf 25 stuks</p>	<p>Isolateur Universel Pour Fil , corde jusqu'a 6 mm , ruban jusqu'a 12 mm. Diametres interne : M10 - M12</p> <p>A partir de 25 pc</p>
<p>SCHROEFLIJNISOLATOR / ISOLATEUR DE LIGNE A VIS: V1505 (koord / corde)</p>  <p>Ref. : 17 000 322 25 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Lijnisolator type V 1505. - Voor koord en draad - Op de paal geplaatst op de gewenste hoogte - De klemschroef maakt gebruik op elke ijzer- of vezelpaal tot 14 mm mogelijk - Zwarte kleur - Anti UV behandeld</p> <p>Ref. 17000322: blister 25 stuks</p>	<p>Isolateur de ligne type V 1505. - Pour cordons et cordes de clôture - Se place sur le piquet à la hauteur souhaitée - Sa vis de serrage permet un usage sur tout piquet fer ou fibre jusqu'à 14 mm - Coloris noir - Traité anti U.V.</p> <p>Réf. 17000322 : coque de 25 pièces</p>
<p>SCHROEFLIJNISOLATOR / ISOLATEUR DE LIGNE A VIS V1540 (lint / ruban)</p>  <p>Ref. : 17000312 15 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Lijnisolator type V 1540. - Voor lint tot 40 mm en koorden en touwen tot 6 mm - Op de paal geplaatst op de gewenste hoogte - De klemschroef maakt gebruik op elke ijzer- of vezelpaal tot 14 mm mogelijk - Zwarte kleur - Anti UV behandeld</p> <p>Ref. 17000312: 15 stuks</p>	<p>Isolateur de ligne type V 1540. - Pour ruban jusqu'à 40 mm et cordons et cordes jusqu'à 6 mm - Se place sur le piquet à la hauteur souhaitée - Sa vis de serrage permet un usage sur tout piquet fer ou fibre jusqu'à 14 mm - Coloris noir - Traité anti U.V.</p> <p>Réf. 17000312 : coque de 15 pièces</p>



<p>IC10/12</p>  <p>Ref. : 50000042 50 stuks/pc (diam.12mm) Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : 50000032 50 stuks/pc (diam. 10 mm) Btw/tva i : €</p>	<p>Varkensstaart isolator : - Wordt op de gewenste hoogte aan een ijzeren paal bevestigd</p> <p>Ref. 50000042: voor stokdiameter 12 mm - zak à 50 stuks</p> <p>Ref. 50000032: voor stokdiameter 10 mm - zak van 50 stuks</p>	<p>Isolateur queue de cochon : Se fixe sur piquet fer à la hauteur souhaitée</p> <p>Réf. 50000042 : pour piquet diamètre 12 mm - sachet de 50 pièces</p> <p>Réf. 50000032 : pour piquet diamètre 10 mm - sachet de 50 pièces</p>
---	--	--

<p>V2000</p>  <p>Ref. : 50 000 682 25 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Isolator voor ovale paal. - verschuifbaar op de gewenste hoogte - Voor ovale ijzeren paal - Zwarte kleur - Anti UV behandeld</p> <p>Per 25 stuks</p>	<p>Isolateur pour piquet ovale. - Se positionne à la hauteur souhaitée - Pour piquet fer ovale - Coloris noir - Traité anti U.V.</p> <p>Coque de 25 pièces</p>
--	---	--

BUIS ISOLATOREN - ISOLATEURS Tubes

<p>PAALHOUDER Verzinkt / ATTACHE POTEAU Zingué</p>  <p>Ref. : NAPO48GA 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : NAPO60GA 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Afstandhouder tot 290 mm voor universeel isolator M10/12 (isolator en moeren en rondsels inbegrepen). Verzinkt Voor Paaldiktes 48 à 60 mm</p>	<p>Support jusqu'a 290 mm pour isolateur universel M10/12 (Isolateur + écrous + rondelles inclus). Zingué Pour poteau's de 48 à 60 mm</p> 
<p>PAALHOUDER GELAKT / ATTACHE POTEAU Laqué</p>  <p>Ref. : NAPO48GR (groen) Ref. : NAPO48BL (zwart) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. : NAPO60GR (groen) Ref. : NAPO60BL (zwart) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Afstandhouder tot 290 mm voor universeel isolator M10/12 (isolator + moeren en rondsels inbegrepen). Verzinkt + gelakt ral 9005 of 6005 Voor Paaldiktes 48 à 60 mm</p>	<p>Support jusqu'a 290 mm pour isolateur universel M10/12 (Isolateur + écrous et rondelles inclus). Zingué + laqué ral 9005 ou 6005 Pour poteau's de 48 à 60 mm</p> 

Palen / Aardpennen - Piquets / Piquets de Terre

<p>WEIDEPAAAL STAAL / PIQUET ACIER M12 mm (2 iso)</p>  <p>Ref : P2-100 / 1 stuk/pc Btw/tva i : € Ref : P1-140 / 1 stuk Btw/tva i : €</p>	<p>Professionele weidepaal staal M12mm voorzien voor 2 isolatoren. Primer zilver behandeld tegen roestvorming Isolatoren apart verkrijgbaar (niet inbegrepen)</p> <p>Ref P2-100 : hoogte c.a. 100 cm Ref P1-140 : hoogte c.a. 140 cm</p> <p>Verpakking per 10 stuks/ref.</p>	<p>Piquet professionnel Acier M12 mm - prévue pour 2 isolateurs - traité primer silver contre la corosion - isolateurs non compris</p> <p>Ref P2-100 : hauteur c.a. 100 cm Ref P1-140 : hauteur c.a. 140 cm</p> <p>Emballage Par 10 pc/ref.</p>
<p>WEIDEPAAAL STAAL / PIQUET ACIER M12 mm (1 iso)</p>  <p>Ref : P3-100 / 1 stuk/pc Ref : P3-120 / 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Professionele weidepaal staal M12mm voorzien voor 1 isolator. Primer zilver behandeld tegen roestvorming Isolatoren apart verkrijgbaar (niet inbegrepen)</p> <p>Ref P3-100 : hoogte c.a. 100 cm Ref P3-120 : hoogte c.a. 120 cm</p> <p>Verpakking per 10 stuks/ref.</p> <p>TIP : Extra isolatoren : zie V1505 schroefisolator (kunnen manueel over de volledige hoogte bijgeplaatst worden)</p>	<p>Piquet professionnel Acier M12 mm - prévue pour 1 isolateur - traité primer silver contre la corosion - isolateurs non compris</p> <p>Ref P3-100 : hauteur c.a. 100 cm Ref P3-120 : hauteur c.a. 120 cm</p> <p>Emballage Par 10 pc/ref.</p> <p>Avis : Besoin de Isolateurs supplémentaire ; voir V1505 (nombre a rajouter suivant nécaisité à la tête du client)</p>

**Krulstaartpaal /
Piquet queue : F6**



Ref : 07 000 401

1 stuk

Btw/tva i : €

Veerstaalpaal met dubbele voet en
krulisolator, hoogte bovengronds 85 cm.

Verpakking per 40 stuks

Piquet acier à isolateur queue de
cochon en tête de piquet.

- Bêche double
- Hauteur hors sol : 0,85 m

Emballage par 40 pc

**VEERSTAAL PAAL /
PIQUET FLEXIBLE
OVALE**



Ref : 07 000 012

1 stuk/pc


Btw/tva i : €


Veerstaal ovaalvormig rantsoenpaaltje
met isolator.
Hoogte 105 cm


Verpakking per 25 stuks


Piquet flexible ovale avec isolateur
Hauteur 105 cm


Emballage par 25 pc.

<p>GLASSVEZELPAAL 150 CM/ PIQUET FIBRE VERRE 150 CM</p>  <p>Ref : 07 000 362 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Glasvezel afrasteringspaal 150 cm, zeer sterk en flexibel (ideaal voor gebruik op parcours voor drafwedstrijden)</p> <p>Verpakking per 25 stuks</p>	<p>Piquet fibre de verre ovale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bêche plastique - Coloris jaune - Hauteur totale 150 cm <p>Emballage par 25 pc</p>
--	---	--

<p>KUNSTSTOFPAAL / PIQUET BLOCKFIL 70 cm</p>  <p>Ref : 08 000 231 1 stuk/pc WIT/ BLANC Btw/tva i : €</p> <p>Ref : 08 000 121 1 stuk/pc GROEN / VERT Btw/tva i : €</p>	<p>Kunststof afrasteringspaal met onderaan stalen punt , totale hoogte 70cm , Kleur : Wit of Groen</p> <p>Verpakking per 10 stuks</p>	<p>Piquet Plastique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur totale 70 cm - Traité anti U.V. - couleur : Blanc ou Vert <p>Emballage par 10 pc</p>
---	---	--


<p>KUNSTSTOFPAAL / PIQUET BLOCKFIL 105 cm</p>  <p>Ref : 08 000 241 1 stuk/pc WIT/ BLANC Btw/tva i : €</p> <p>Ref : 08 000 081 1 stuk/pc GROEN / VERT Btw/tva i : €</p>	<p>Kunststof afrasteringspaal met onderaan stalen punt , totale hoogte 105cm , Kleur : Wit of Groen</p> <p>Verpakking per 10 stuks</p>	<p>Piquet Plastique - Hauteur totale 105 cm - Traité anti U.V. - couleur : Blanc ou Vert</p> <p>Emballage par 10 pc</p>
--	--	---


<p>KUNSTSTOFPAAL / PIQUET DB 160 cm</p>  <p>Ref : 07 000 042 1 stuk/pc WIT/BLANC Btw/tva i : €</p> <p>Ref : 07 000 392 1 stuk/pc GROEN/VERT Btw/tva i : €</p>	<p>Witte kunststof afrasteringspaal met onderaan stalen punt , totale hoogte 160cm ,</p> <p>Verpakking per 20 stuks</p>	<p>Piquet Plastique - Hauteur totale 160 cm - Traité anti U.V.</p> <p>Emballage par 20 pc</p>
---	---	---

<p>AARDPEN/ PIQUET DE TERRE</p>  <p>Ref. 07 000 330 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Aardpen 100 cm , galva T-profiel voor maximale grondgeleiding.</p> <p>Per stuk</p>	<p>Piquet de Terre. - Fer en forme de T : pour une surface de contact avec la terre plus importante - En acier galvanisé - Hauteur 1 m</p> <p>Unitaire</p>
---	---	--


<p>AARDPEN/ PIQUET DE TERRE</p>  <p>Ref. 18 000 291 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Aardpen 7 mm * 300 mm voor lichte batterijschriktoestellen. Voorzien van aansluitkabeltje.</p> <p>Per stuk</p>	<p>- En acier zingué - Diamètre 7 mm - Hauteur 30 cm - cable de jonction inclus</p> <p>Unitaire</p>
---	---	---

POORTGREPEN - POIGNEES (+sets)


<p>PBI</p>  <p>Ref. 50 000 222 (zwart/noir) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 16 000 112 (oranje/orange) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 16 000 102 (kaki) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Poortgreep uit soepel kunststof , bestand tegen uv inwerking. Voorzien van bevestigingssoog voor touw of draad.</p> <p>Kleuren : zwart , oranje , kaki</p> <p>Per 5 stuks</p>	<p>Poignée de clôture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modèle PBI : nouveau CROCHET - Résistance aux U.V. - Ressort incorporé - Plastique souple très résistant <p>Couleur : noir , orange , kaki</p> <p>Par 5 pc</p>
--	--	---


<p>4 006 L</p>  <p>Ref. 16 000 012 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Poortgreep uit soepel kunststof , bestand tegen uv inwerking. Voorzien van lintbevestiging (tot 40 mm)</p> <p>Per 5 stuks</p>	<p>Poignée de clôture avec attache spéciale pour ruban de 12 à 40 mm.</p> <p>Par 5 pc</p>
--	--	---


<p>PMAX/ POIGNEE PMAX</p>  <p>Ref. 16 000 222 (oranje/orange) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 16 000 452 (zwart/noir) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Poortgreep uit extra kunststof met hoge weerstand , bestand tegen uv inwerking. Perfecte isolatie door vormgeving Voorzien van bevestigingssoog voor touw of draad. Met interne compensatieveer</p> <p>Kleuren : zwart , oranje</p> <p>Per 35 stuks</p>	<p>oignée de clôture. - Modèle PMAX haute résistance - Plastique très souple - Parfaite isolation - Traitée anti U.V. - Très bonne prise en main - Ressort de compression interne</p> <p>Couleurs : Noir , Orange</p> <p>Par 35 pc</p>
---	--	--


<p>POORT GREEP MET KONISCHE VEER / POIGNEE AVEC RESSORT CONIQUE</p>  <p>Ref. F 100 42 BL 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Professionele poortgreep uit soepel kunststof met konische veer , voor doorgangopening tot 5 m</p> <p>Per stuk</p>	<p>Poignée de clôture avec ressort conique professionnelle , pour portail jusqu'a 5 m.</p> <p>Par pc.</p>
--	---	---

<p>KIT PBI</p>  <p>Ref. 14 001 181 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Kit Poortgreep + veer + 2 isolatoren voor poortopening tot 5 m</p> <p>Per stuk</p>	<p>Ensemble complet pour réaliser une porte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 isolateurs d'ancrage - 1 poignée PBI - 1 ressort <p>Par pc.</p>
--	---	--


<p>SET ELASTISCHE KOORD/ POIGNEE ELASTIQUE</p>  <p>Ref. 16 000 082 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Kit Poortgreep + elastische cord + isolator en anker voor poortopening tot 7 m.</p> <p>Per stuk</p>	<p>Ensemble poignée et cordon élastique électrifié pour porte de clôture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poignée plastique - Cordon élastique électrifié - Ancre d'accrochage - Isolateur de départ <p>Largeur maxi 7 m.</p> <p>Unitaire</p>
---	--	--


<p>ELASTISCHE KOORD/ SANDOUW ELECTRIFIE</p>  <p>Ref. 40 001 262 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Geëlektrificeerd elastisch koord met een diameter van 7 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gevlochten. - 3 roestvrijstalen geleiders met een diameter van 0,20 mm - lengte 25 m <p>Per stuk</p>	<p>Sandow électrifié diamètre 7 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tressé. - 3 conducteurs en inox diamètre 0.20 mm <p>- Parfait pour concenvoir des portes d'accès</p> <p>Couronne de 25 m</p> <p>Unitaire</p>
---	---	---

<p>AUTOSTAR 65</p>  <p>Ref. 21 000 261 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Automatische oprolhaspel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geleverd met 65 m schrikkoord - Antiretoursysteem in geval van koordbreuk - Voeding in het midden van de haspel om radiostoring te voorkomen - Wand- of buisbevestiging 	<p>Enrouleur automatique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livré avec 65 m de cordon - Système anti-retour en cas de rupture du cordon - Alimentation électrique au centre de l'enrouleur pour éviter les perturbations radioélectriques - Fixation murale ou tubulaire
--	---	---

<p>AUTOSTAR LINT/ AUTOSTAR RUBAIN</p>  <p>Ref. 21 000 255 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Automatische oprolhaspel (met veer), met lint 40 mm , lengte 15 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voeding in het midden van de haspel om radiostoring te voorkomen. <p>Voorzien voor montage op wand of paal.</p>	<p>Enrouleur automatique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livré avec 15 m de ruban de clôture 40 mm - Système anti-retour en cas de rupture du ruban - Alimentation électrique au centre de l'enrouleur pour éviter les perturbations radioélectriques - Fixation murale ou tubulaire
---	--	--

HASPELS / ENROULEURS


<p>ELK</p>  <p>Ref. 21 000 101 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Professionele haspel voor schrikdraad touw tot 500 m lengte. Met rem en terugloopbeveiliging.</p>	<p>Enrouleur de clôture. Nouvelle bobine MONOBLOC.</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacité cordon 500 m- Système de blocage de la bobine- Frein de réroulement- Système anti retour
--	--	---


<p>MAXI ELK</p>  <p>Ref. 21 000 151 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Professionele haspel voor schrikdraad touw tot 1000 m lengte. Met rem en terugloopbeveiliging.</p>	<p>Enrouleur de clôture.</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacité cordon 1000 m- Système de blocage de la bobine- Frein de réroulement- Système anti retour
---	---	--


<p>HASPEL C3 ENROULEUR</p>  <p>Ref. 21 000 201 1 stukc Btw/tva i : €</p>	<p>Haspel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ergonomische grip - Spoelblokkeringssysteem - Anti UV behandeld - Voor rechtshandig of linkshandig - Bevestiging op de schuttinglijn - Zelfborgend bevestigingssysteem toepasbaar op ijzeren paal met een diameter van 12 mm 	<p>Enrouleur de clôture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prise en main ergonomique - Système de blocage de la bobine - Traité anti U.V. - Pour droitier ou gaucher - Fixation sur la ligne de clôture - Système de fixation autobloquant sur piquet fer diamètre 12 mm
--	--	---

<p>HASPEL C3 MET DRAAD/ ENROULEUR C3 AVEC CORDON</p>  <p>Ref. 21 000 231 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Haspel , idem als voorgaande doch :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geleverd met 500 m Filinox 20/100 type koord - Ergonomische grip - Spoelblokkeringssysteem - Anti UV behandeld - Voor rechtshandig of linkshandig - Bevestiging op de schuttinglijn - Zelfborgend bevestigingssysteem toepasbaar op ijzeren paal met een diameter van 12 mm 	<p>Enrouleur de clôture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livré avec 500 m de cordon type Filinox 20/100 - Prise en main ergonomique - Système de blocage de la bobine - Traité anti U.V. - Pour droitier ou gaucher - Fixation sur la ligne de clôture - Système de fixation autobloquant sur piquet fer diamètre 12 mm
--	--	---


SPANNERS - TENDEURS

<p>Spanner / tendeur Galva</p>  <p>Ref. 76 200 205 (NR.4) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 76 200 282 (NR.3) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Draadspanner gegalvaniseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° 4 - N° 3 	<p>Tendeur galvanisé</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° 4 - N° 3
---	---	---


<p>ROTARENDE SPANNER/ TENDEUR ROTATIF ALU</p>  <p>Ref. 14 000 313 2 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Roterende draad/koord spanner alu/pvc met stalen vergrendelbeugel Per 2 stuks</p>	<p>Tendeur rotatif en alu/pvc. - Système de blocage par cavalier en acier Skin pack de 2 pièces</p>
--	--	---

<p>HEK OPSPANNER / BARRIERE TENDEUR</p>  <p>Ref. 01 000 012 (1M) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 01 000 022 (1,2M) 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Hekopspanner voor weide doorgang. Hoogte 100 of 120 cm</p>	<p>Barriere tendeur pour prairie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur 100 cm - Hauteur 120 cm
--	---	---

<p>COMPENSATIE VEER/ RESSORT DE LIGNE (metaaldraad/fil métalique)</p>  <p>Ref. 16 000 042 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Voor METAALDRAAD</p> <p>Compensatieveer Inox . Om staaldraad op spanning te houden bij temperatuursverschil zomer/winter. Veer c.a. 240 x 43mm</p> <p>Per stuk</p>	<p>Pour FIL métalique</p> <p>Ressort de ligne de clôtüre. - Permet de compenser les variations de tension du fil en fonction des écarts de température (été - hiver) - Longueur du ressort : 240 mm - Diamètre : 43 mm</p> <p>Unitaire</p>
---	---	--

<p>COMPENSATIE VEER/ RESSORT DE LIGNE (touw/corde)</p>  <p>Ref. 14 001 211 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Voor SCHRIKTOUW</p> <p>Compensatieveer Inox . Om touw op spanning te houden bij temperatuursverschil zomer/winter. Veer c.a. 120 x 20 mm</p> <p>Per stuk</p>	<p>Pour CORDE</p> <p>Ressort de ligne de clôtüre. - Permet de compenser les variations de tension du CORDE en fonction des écarts de température (été - hiver) - Longueur du ressort : 120 mm - Diamètre : 20 mm</p> <p>Unitaire</p>
--	---	--

HS-KABEL - CABLE-HT

<p>HOOGSPANNINGSKABEL (wit) / CABLE TRES HAUTE TENSION (blanc)</p>  <p>Ref. 40 000 392 Flexibel 50 m 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Hoogspanningskabel , dubbel geïsoleerd met koper kern 1.34 mm getwijnde draad (soepel)</p> <p>Mag ondergronds gebruikt worden.</p> <p>Lengte : 50 m</p>	<p>Câble très haute tension.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaine d'isolation haute tension 20000 V - Âme en cuivre diamètre 8 mm - 1.34 mm² - Permet de relier l'électrificateur à une ligne de clôture éloignée - Peut être enterré - longueur 50 m
--	--	---

<p>HOOGSPANNINGSKABEL (zwart) CABLE TRES HAUTE TENSION (noir)</p>  <p>Ref. 40 000 400 25 m 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 40 000 406 50 m 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 40 000 399 100 m 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Hoogspanningskabel , dubbel geïsoleerd 2.5 mm kern .Mag ondergronds gebruikt worden.Op lengtes 25, 50 en 100 m verkrijgbaar.Voor minimaal stroomverlies voor AL uw verbinding in en rond uw schrikdraadafsluiting.</p>	<p>Double gaine d'isolation. Ame en fil d'acier galvanisé de diamètre 2.5 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40000400 : rouleau de 25 m - 40000406 : rouleau de 50 m - 4000399 : rouleau de 100 m
---	---	--

TESTERS/ TESTEUR

TESTER / TESTEUR C 15 000



Ref. 14 000 751

1 stuk/pc

Btw/tva i : €

Omheining controller.

- Antischok ABS-behuizing
- 6 controlelampjes
- voor afrastering tot 15000 V

Contrôleur de clôture.

- Boitier ABS anti choc
- 6 voyants de contrôle
- pour clôture jusqu'à 15000 V

TESTER / TESTEUR ZW



Ref. EUC1500

1 stuk/pc



Btw/tva i : €


Omheining controller.

- 5 controlelampjes
- Voor afrastering tot 15000 V

Contrôleur de clôture.

- 5 voyants de contrôle
- Pour clôture jusqu'à 15000 V

<p>TESTER MULTI TEST</p>  <p>Ref. 14 001 131 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Digitale voltmeter - numerische display - Speciaal voor afrastering tot 10000 V 	<p>Voltmètre digital Affichage numérique Spécial pour clôture électrique Jusqu'à 10000 V</p>
<p>TESTER MULTI TESTEUR professionne(e)l</p>  <p>Ref. 14 001 481 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Draadloze elektronische tester voor elektrische afrasteringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spanningsaflezing - Stroomsterkte - Richting van verliezen aangegeven door indicatielampje om het zoeken naar verliezen te vergemakkelijken - Speciaal voor afrastering tot 15000 V 	<p>Testeur digital sans fil pour clôture électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lecture du voltage - Lecture ampréragé - Direction des pertes indiquée par voyant pour faciliter la recherche des pertes - Spécial clôture jusqu'à 15000 V

<p>BIPER</p>  <p>Ref. 14 000 819 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Verklinker , geeft geluidssignaal zodra er een onder spanning zijnde schrikdraad benaderd wordt.</p> <p>Per stuk</p>	<p>Emet un BIP à chaque impulsion électrique lorsqu'on l'approche de la ligne de clôture, permettant ainsi de savoir si la clôture fonctionne. Pas de contact avec la ligne de clôture. Vendu à l'unité.</p>
--	---	--

ASSESOIRES

HOOGSPANNINGS - SCHAKELAAR/ SECTIONNEUR



Ref. 14 001 271
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

Hoogspanningsschakelaar , om los van het schriktoestel de elektrische spanning op de weide (of een deel van de weide) te kunnen uitzetten.

Sectionneur de ligne de clôture.
Fait office de oupe circuit, pour cesser d'électrifier une parcelle.
Très utile pour la maintenance de lignes de clôture.


RACCORD CORDELETTE / Draadverbinder





Ref. 14 000 911
5 stuks/pc
Btw/tva i : €


Koordverbinder voor koord tot 6 mm
Per 5 stuks


Raccord pour corde de clôture diamètre 6 mm.
Par 5 pièces


<p>DRAADVERBINDER/ JONTION GALVANISEE</p>  <p>Ref. 01 000 056 10 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Verbinder Galva voor staal draad/kabel</p> <p>Per 10 stuks</p>	<p>Jonction galvanisée pour fil métalique</p> <p>Par 10 pièces</p>
---	---	--




<p>BLIKSSEM – ONDERBREKER/ PARAFoudre</p>  <p>Ref. 14 001 811 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Bliksemonderbreker , als extra beveiliging tussen schriktoestel en weideaansluiting te plaatsen . geleidt de overspanning bij blikseminslag naar de aarde</p>	<p>Parafoudre pour clôture électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protection de l'électrificateur à la foudre - Dirige la foudre vers la terre
---	--	--

<p>PICTOGRAM</p>  <p>Ref. 14 000 825 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Pictogram "schrikdraad" Verplicht op uw afsluiting om de 50 m langs de openbare weg.</p>	<p>Plaque indicatrice de présence d'une clôture électrique. Obligatoire tous les 50 m en bordure de voie publique.</p>
--	---	--

<p>VERBINDING LINT/ RACCORD RUBAN</p>  <p>Ref. 14 000 863 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Draadverbinder schriktoestel naar Lint tot 40 mm</p> <p>Per stuk</p>	<p>Câble de raccordement pour ruban et corde de clôture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fil haute tension diamètre 5 mm - Permet de relier l'électrificateur à la ligne de clôture en ruban ou corde - Ruban jusqu'à 40 mm - Acier inoxydable <p>Par pièce</p>
---	---	--

<p>VERBINDING 2* LINT/ JONCTION 2* RUBAN</p>  <p>Ref. 14 000 864 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Draadverbinder van lint naar lint . lintbreedte tot 40 mm</p> <p>Per stuk</p>	<p>Câble de jonction pour ruban, cordon ou corde de clôture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acier inoxydable - Fil haute tension diamètre 5 mm - Permet de relier deux lignes de clôture afin qu'elles soient toutes électrifier. - Pour ruban jusqu'à 40 mm <p>Coque d'une pièce</p>
---	--	---

<p>VERBINDING 1* draad/CABLE RACCORD 1* fil</p>  <p>Ref. 14 000 993 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Draadverbinder van schriktoestel naar schriktoew of draad</p> <p>Per stuk</p>	<p>Câble de raccordement pour fil de clôture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fil haute tension diamètre 5 mm - Permet de relier l'électrificateur à la ligne de clôture <p>Par une pièce</p>
---	--	--

<p>VERBINDING 2* draad/ RACCORD 2* fil</p>  <p>Ref. 14 000 994 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Draadverbinder tussen 2 touwen / galva draden onderling</p> <p>Per stuk</p>	<p>Câble de jonction pour fil de clôture. - Fil haute tension diamètre 5 mm - Permet de relier deux lignes de clôture afin qu'elles soient toutes électrifier.</p> <p>- Coque de 1 pièce</p>
<p>KOPPELSTUK lint/ RACCORD ruban 20mm</p>  <p>Ref. 14 001 451 5 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Koppelplaat inox voor lint tot 20 mm</p> <p>Per 5 stuks</p>	<p>Raccord plat pour rubans de clôture. - Permet de raccorder deux rubans de clôture jusqu'à 20 mm - Acier inoxydable</p> <p>Par 5 pc</p>
<p>KOPPELSTUK lint/ RACCORD ruban 40mm</p>  <p>Ref. 14 001 461 5 stuks/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Koppelplaat inox voor lint tot 40 mm</p> <p>Per 5 stuks</p>	<p>Raccord plat pour rubans de clôture. - Permet de raccorder deux rubans de clôture jusqu'à 40 mm - Acier inoxydable</p> <p>Coques de 5 pièces</p>

3 – WEG / A3P



Ref. 14 001 391

2stuks/pc



Btw/tva i : €


3 weg verbinder voor poortgrepen
Per 2 stuks.


Isolateur d'ancrage.
- Corps plastique traité anti U.V.
- Support à trois trous d'accrochage de poignées

Coque de 2 pièces

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE

<p>AFRATERINGSTANG / PINCE MARTEAU</p>  <p>Ref. 01 000 052 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Multi – tang voor doorknippen staaldraad , verwijderen krammen , Hamerfunctie. Handig voor plaatsen en onderhouden schrikdraad.</p>	<p>Pince marteau multi usage. Permet de couper, tendre et arracher des crampons. Unitaire.</p>
<p>GRONDBOOR / TARIERE</p>  <p>Ref. 01 000 042 1 stuk/pc 100 mm Btw/tva i : €</p> <p>Ref. 01 000 043 1 stuk/pc 160 mm Btw/tva i : €</p>	<p>Grondboor manueel , verkrijgbaar voor diameter 100 mm en 160 mm.</p>	<p>Tarière manuelle. - Permet de faire plus facilement un trou dans le sol - Pour planter des piquets, mettre des pots de fleurs dans le sol.</p>

<p>FIXE ISO UNIVESEEL / IXE ISO UNIVERSEEL</p>  <p>Ref. 14 001 561 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Universeel boor schroefkop voor oogisolatoren (kunststofkop)</p> <p>Per stuk</p>	<p>Fixe isolateur universel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se place en bout de visseuse. - Mandrin acier - Corps plastique <p>Unitaire.</p>
--	---	---

<p>FIXE ISO RAPIDE</p>  <p>Ref. 14 001 111 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Universele boorschroefhouder (staal) Voor oogisolatoren</p> <p>Per stuk</p>	<p>Fixe isolateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se place en bout de visseuse. - Acier bichromaté - Pour les isolateurs de type à crochet. <p>Unitaire.</p>
---	--	---

<p>Prikkeldraadopspanner/ Tendeur a main Barbelé</p>  <p>Ref : 01 00 050 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Manuele prikkeldraadopspanner</p> <p>Verpakking : 1 stuk</p>	<p>Tendeur à main pour barbelé</p> <p>Emballage : 1 pc</p>
--	---	--

SCHEERMACHINES - TONDEUSES

AESFULAP®

<p style="color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">AESFULAP GT475 KOE</p>  <p>Ref. : GT475 1 stuk/pc Btw/tva i :</p>	<p style="color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">AESFULAP GT494 SCHAAP</p>  <p>Ref. : GT475 1 stuk/pc Btw/tva i :</p>	<p style="color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">AESFULAP GT806 KOE</p>  <p>Ref. : GT856 (2 bat.) 1 stuk/pc Btw/tva i :</p>
<p style="color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">AESFULAP GT824 SCHAAP</p>  <p>Ref. : GT824 (1 bat.) 1 stuk/pc Btw/tva i :</p>	<p style="color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">AESFULAP BONUM</p>  <p>Ref. : GT656 (2 bat.) 1 stuk/pc Btw/tva i :</p>	<p style="color: red; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">AESFULAP MESSEN / PEIGNES</p> <p>Ref : GT502 Ref : GT503 Ref : GT504 Ref : GT508 Ref : GT578 Ref : GT588 Ref : GT594</p> <p>Boven en ondermessen apart verkrijgbaar.</p> <p>1 stuk/pc Btw/tva i :</p>

Prijzen op aanvraag, Steeds op bestelling . Wisselstukken steeds op voorraad . Onderhoud en herstellingen door onze technische dienst.

Prix et délai sur demande/commande . Pieces détache + entretien et réparations par notre service technique.

<p>VS84 Schaap/Mouton</p>  <p>Ref. : 1 stuk Btw/tva i : €</p>	<p>VS84 Koe/Vache</p>  <p>Ref. : 1 stuk Btw/tva i : €</p>	<p>Ondermes Shattle 25 t.</p>  <p>Ref. : 714-090 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>
---	---	--

Prijzen op aanvraag . Op bestelling. Wisselstukken steeds op voorraad . Onderhoud en herstellingen door onze technische dienst.

Prix sur demande . Uniquement sur commande. Pieces détache + entretien et réparations par notre service technique.




<p>PROFI 3000</p>  <p>Ref. : PROFI3000 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>SUPER 3000</p>  <p>Ref. : SUPER3000 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	
--	--	--

Prijzen op aanvraag . Op bestelling. Onderhoud en herstellingen door onze technische dienst.

Prix sur demande . Uniquement sur commande. Pieces détache + entretien et réparations par notre service technique.

PET SAFE





<p>Pet safe</p>  <p>Ref. : PRF-3004XW-20 1 stuk Btw/tva i : €</p>	<p>Pet safe</p>  <p>Ref. : 1 stuk Btw/tva i : €</p>	
<p>Pet safe</p>  <p>Ref. : PIG19-16412 1 stuk Btw/tva i : €</p>	<p>Pet safe</p>  <p>Ref. : 1 stuk Btw/tva i : €</p>	


Prijzen op aanvraag . Opo bestelling. Wisselstukken steeds op voorraad . Montage, onderhoud en herstellingen door onze technische dienst .


Prix sur demande . Sur commande. Montage, pieces détache + entretien et réparations par notre service technique.


DRINKBAKKEN - ABREUVOIRS



<p>MODEL 8</p>  <p>Ref. : MODEL8 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Drinkbak model 8</p>	<p>Abreuvoir model 8</p>
<p>MODEL 115</p>  <p>Ref. : MODEL25R 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Drinkbak model 115</p>	<p>Abreuvoir model 115</p>
<p>MODEL 25R</p>  <p>Ref. : MODEL25R 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Drinkbak model 25R</p>	<p>Abreuvoir model 25R</p>

<p>MODEL 12P</p>  <p>Ref. :MODEL12P 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Drinkbak model 12P</p>	<p>Abreuvor model 12P</p>
---	---------------------------	---------------------------

<p>MODEL 130P</p>  <p>Ref. :MODEL130P 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Drinkbak model 130P 1/2</p>	<p>Abreuvor model 130P 1/2</p>
--	--------------------------------	--------------------------------


<p>MODEL 340</p>  <p>Ref. : MODEL340 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Drinkbak model 340</p>	<p>Abreuvor model 340</p>
--	---------------------------	---------------------------


Prijzen op aanvraag .Op bestelling . Wisselstukken verkrijgbaar . Montage, onderhoud en herstellingen door onze technische dienst .

Prix sur demande . Sur commande . Pièces détachés. Montage, p entretien et réparations par notre service technique.

POMPEN - POMPES

WasserKobold

<p>WF1</p>  <p>Ref. : WF1 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Max output : 1500l/h Max pressure : 4 bar (0,55 kw) 6 bar (0,75 kw) Aspiration depth : 8 m Weight without motor : 64 kg Length: 770 mm Width : 315 mm Height : 420 mm</p>	
---	--	--


<p>WF2</p>  <p>Ref. : WF2 1 stuk/pc Btw/tva i : €</p>	<p>Max output : 2500l/h Max pressure : 4 bar (0,55 kw) 6 bar (0,75 kw) Aspiration depth : 8 m Weight without motor : 64 kg Length : 770 mm Width : 315 mm Height : 420 mm</p>	
---	---	--

WF 1 SPARE PARTS



Ref. : WF1SP
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

WF 2 SPARE PARTS



Ref. : WF2SP
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

Prijzen op aanvraag . Wisselstukken verkrijgbaar bij onze technische dienst .

Prix sur demande . Pièces détachés disponible sur demande chez notre service technique.

LANDBOUW - AGRICOLE - HOBBY

LA BUVETTE



ANNO 1873
DE PYPERE
MADE IN BELGIUM

RAIDEX

ESSEF
CLEANING TOOLS

GRAANSCHEP/ PELLE A GRAINS



Ref. : A704
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

SCHUIVER / RABOT 66 cm



Ref. : A706
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

MESTVORK / FOURCHE A GROTTIN



Ref. : A707
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

MESTBOY / PELLE ET RATEAU A CROTTIN



Ref. : A709
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

MAISRIEK 6T / FOURCHE AGRICOLE 6D 130cm



Ref. : 613L
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

3-TAND RIEK/ FOURCHE 3-DENTS 135 cm



Ref. : 608L
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

**MESTVORK 4T / FOURCHE A
FUMIER 4D 135 cm**



Ref. : 609L
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

**HOOIVORK / FOURCHE A FOIN
165 cm**



Ref. : 606L6
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

**AARDAPPELVORK 9T /
FOURCHE POMMES DE TERRE
9D**



Ref. : 616D
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

**BIETENVORK 6T D-STEEL /
FOURCHES A BETTERAVES
6D D-MANCHE**



Ref. : 614D
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

**ALU GRAANSCHOP + D-STEEL /
PELLE ALU A GRAINS + D-
MANCHE**



Ref. : 709D
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

**STRAATBEZEM 100% PVC
30 cm**



Ref. : 000522
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

EUPEN STRAATBEZEM 30 cm PVC



Ref. : 000538
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

**STALBEZEM BASSINNE
AFRIQUE met BALAINEN 30 cm**



Ref. : 000528
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

COLOMBO 60 cm



Ref. : 001062
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

GEMEENTEBEZEM 45 cm PUR PVC



Ref. : 000018
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

STALBEZEM PVC + BALEINEN 30 cm







Ref. : 000529
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

**BORSTELSTEEL / MANCHE
BROSSE**



C.a. 23,5*1400 mm
Ref. : 090140E
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

C.a. 28*1500 mm
Ref. : 090153
1 stuk/pc
Btw/tva i : €

<p>BIOTECH TOILETPAPIER</p>  <p>Ref. : 417817 1 stuk Btw/tva i : €</p>	<p>Biotech toilet papier met enzymen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 laags 250vellen per rol , 7 x 8 rollen per pak. - Geeft geen onaangename geuren af . - Voorkomt verstopping van afvoer. - Volledig biologisch afbreekbaar. - Dermatologisch getest. 	<p>Papier de toilette Bio tech.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3*250v 7*8 rouleaux - Élimine les mauvais odeurs - Élimine les engorgements - Protège l'environnement - Testé dermatologiquement
<p>AMOS UIERCREME 900 gr</p>  <p>Per 6 st. / Par 6 pce Ref. : 000227 1 stuk Btw/tva i : €</p>	<p>AMOS UIERZALF 800 gr</p>  <p>Per 6 st. / Par 6 pce Ref. : 000231 1 stuk Btw/tva i : €</p>	
<p>VEESCHUURBORSTEL</p>  <p>Ref. : 49232105 1 stuk Btw/tva i : €</p>	<p>Compleet : veer + houders + 2 borstels , voorzien voor muurbevestiging</p> <p>Vervangborstels beschikbaar</p>	<p>Compleet : ressort + support + 2 brosses , prévue pour montage mural</p> <p>Brossesde remplacement disponible.</p>

VEEMERKSTIFT



Ref. : 005300

1 stuk

Btw/tva i : €

Veemerkstift 60 ml
Rood / Geel / Groen / Violet / Blauw

Verpakking per : 10 stuks

Marqueur Bestiaux 60 ml
Rouge / Jaune / Vert / Violet / Bleu

Emballage par : 10 pce

MERKSPRAY



Ref. : 5990

1 stuk

Btw/tva i : €

Merkspray 400 ml.
Rood / Blauw / Groen

Verpakking per : 6 stuks

Bonbonne Marqueur 400 ml.
Rouge / Bleu / Vert

Emballage par : 6 pc

ALGEMENEN VERKOOPSVOORWAARDEN

Betaling kontant factuur. Geen korting voor kontant toegestaan. Geschillen worden behandeld door de rechtbank van Gent afdeling Oostende. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum worden nalatigheidsintresten aangerekend à 8% op maandbasis, alsook bijkomende administratiekosten à € 20,00 excl btw per rappel. Geleverden en/of afgehaalde goederen en diensten blijven voor 100% eigendom van Kools bv zolang het volledige factuurbedrag niet volledig voldaan is.

Leveringskost is vanaf €22,50 excl. Btw per zending afhankelijk van volume en gewicht. Franco leveringen vanaf € 1000,00 excl btw. Voor slijpdienst voor scheermessen en herstellingen van machines bij klant ter plaatse wordt per interventie €45,00 excl btw aangerekend.

Garantie is 1 jaar vanaf aankoop / factuurdatum op schriktoestellen en scheermachines, dit enkel bij vakkundig en regulier gebruik. Batterijen, lichtbronnen en zonnepanelen vallen steeds buiten garantie. Bij herstellingen onder garantie is er altijd verzendings/interventie- en administratiekost van € 75,00 excl btw ten laste van de klant, ook voor herstellingen ter plaatse.

Alle artikelomschrijvingen en afbeeldingen op alle documenten van Kools bv zijn louter informatief en niet bindend. Alle door ons geleverde materialen dienen steeds volgens de regel van de kunst door de koper behandeld te worden.

Kools bv

BE0839.139.179