altripan
Quality plywood since 1968

# Hardwood Combi



## Omschrijving

Hardwood Combi met EV-dekfineren en MLH kern.

## Gebruik

Hardwood Combi is inzetbaar voor niet-structurele toepassingen in droge omgeving, onder andere als niet-dragende constructie, algemeen schrijnwerk en in de meubel- en verpakkingsindustrie.

Altripan NV
Luithagen Haven 19
2030 Antwerp
info@altripan.be

T +32 (0)3 542 61 60
F +32 (0)3 542 04 02

altripan
Quality plywood since 1968

| | |
|---|---|
| Kwaliteit | EV |
| Formaldehyde emissie | EN 717-2 / E1 |
| Gewicht | 500 kg/m³ |
| Toleranties | Lengte, breedte, dikte, haaksheid volgens EN 315 |
| Afmetingen | 2440x1220 / 2500x1220 / 3100x1530 |
| Brandklasse | D s2, d0 |
| Toepassing | EN 636-1NS |
| Herkomst | PRC |
| Verlijming | EXT glue 6hrs boiling |

| mm | 5 | 5.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opbouw | 5 | 5 | 5 | 7 | 7/9 | 7/9 | 9/11 | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 17/19 |
| 244/250 | 150 | 165 | 112 | 100 | 90 | 75 | 60 | 50 | 41 | 36 | 30 |
| 310x153 | 120 | 110 | 75 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 28 | 25 | 20 |

Altripan NV
Luithagen Haven 19
2030 Antwerp
info@altripan.be

T +32 (0)3 542 61 60
F +32 (0)3 542 04 02